

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/alchimica-aquasmart-tc-floor-protect-powloka-ochronna-p-1116.html>

## Alchimica AQUASMART TC Floor Protect - Powłoka Ochronna

Cena brutto	<b>115,00 zł</b>
Cena netto	<b>93,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>

### Opis produktu

AQUASMART®-TC FLOOR PROTECT to **trwała powłoka ochronna**, która **zabezpiecza posadzki przemysłowe, parkingi i membrany przed promieniowaniem UV, ścieraniem i zabrudzeniami**. Jest łatwa w aplikacji, szybkoschnąca i odporna na intensywne użytkowanie. Może być barwiona, a jej **satynowo-matowe wykończenie** zapewnia estetyczny wygląd i długotrwałą ochronę powierzchni.

**AQUASMART TC Floor Protect** jest dwuskładnikową, w pełni alifatyczną powłoką zamykającą o podwyższonych parametrach odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt jest rekomendowany do ochrony samorozpływnych posadzek poliuretanowych i epoksydowych oraz płynnych membran Hyperdesmo. Receptura Aquasmart TC Floor Protect oparta jest na technologii wodnej dyspersji, dlatego produkt może być barwiony standardowymi pigmentami wodorozcieńczalnymi. Aplikacja wałkiem przy zużyciu 150-300 gr/m<sup>2</sup>.

### ZASTOSOWANIE

AQUASMART®-TC FLOOR PROTECT to **dwuskładnikowa, alifatyczna powłoka poliuretanowa**, przeznaczona do ochrony:

- **Posadzek poliuretanowych i epoksydowych,**
- **Membran i powierzchni narażonych na promieniowanie UV,**
- **Parkingów samochodowych,**
- **Podłóg przemysłowych wymagających wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.**

### CECHY I KORZYŚCI

- **Oparta na wodzie** - przyjazna dla środowiska, bez silnego zapachu.
- **Odporność UV** - nie żółknie i nie traci właściwości pod wpływem promieniowania słonecznego.
- **Łatwa aplikacja** - można nakładać wałkiem lub natryskiem.
- **Szybkie wiązanie** - możliwość użytkowania posadzki w krótkim czasie.
- **Odporność mechaniczna i chemiczna** - chroni przed ścieraniem, zabrudzeniami i chemikaliami.
- **Możliwość barwienia** - można dodać **pigmenty wodorozcieńczalne** (5-10%).
- **Satynowo-matowe wykończenie** - zapewnia estetyczny wygląd powierzchni.

### APLIKACJA

- **Przygotowanie podłoża:**
  - Oczyszczyć powierzchnię (zalecane mycie ciśnieniowe).
  - Usunąć tłuszcze, wosk, zabrudzenia mogące zmniejszyć przyczepność.
- **Mieszanie:**
  - Wymieszać składniki **A i B** wolnoobrotowym mieszadłem (**300 obr./min**) przez kilka minut.
- **Nakładanie:**
  - **Metoda aplikacji:** wałek, natrysk.
  - **Minimalne zużycie:** **150-300 g/m<sup>2</sup>** (w jednej lub dwóch warstwach).
  - **Czas nałożenia kolejnej warstwy:** upewnić się, że poprzednia warstwa jest całkowicie utwardzona.

### ZUŻYCIE

- **Minimalne całkowite zużycie:** **150-300 g/m<sup>2</sup>**.

**Opakowanie: 0,96 kg**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie: 0,96 kg**