

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/alchimica-hygrosmart-microcement-1k-p-1118.html>

Alchimica HYGROSMART MICROCEMENT-1K

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

HYGROSMART MICROCEMENT-1K to jednoskładnikowy, szybko schnący **mikroceмент dekoracyjny do wnętrza**, który pozwala stworzyć nowoczesne, gładkie i bezspoinowe powierzchnie na ścianach i podłogach. Idealny do przestrzeni mieszkalnych, handlowych, komercyjnych, a także do wnętrza w stylu loftowym i industrialnym. Dzięki wysokiej odporności mechanicznej oraz eleganckiemu wykończeniu, doskonale sprawdzi się w salonach, kuchniach, łazienkach, hotelowych lobby czy showroomach.

ZASTOSOWANIE

- dekoracyjne wykończenia podłóg i ścian w mieszkaniach, biurach i lokalach usługowych,
- bezspoinowe powłoki na posadzki, ściany i sufity z wykończeniem zacieranym na gładko,
- powierzchnie o wysokim standardzie wykończenia w kawiarniach, restauracjach, barach, salonach kosmetycznych i butikach,
- eleganckie posadzki w lobby hotelowych, showroomach i innych przestrzeniach intensywnie użytkowanych: korytarze, recepcje itp.
- zastosowania w budownictwie inżynieryjnym i architekturze, wymagające gładkiej lub strukturalnej powłoki cementowej.

CECHY I KORZYŚCI

- **Bezspoinowe, eleganckie wykończenie** – idealnie gładka powierzchnia,
- **Wysoka odporność mechaniczna** – odporność na zarysowania, ścieranie i uderzenia,
- **Brak skurczu i pęknięć** – stabilność wymiarowa nawet przy intensywnym użytkowaniu,
- **Możliwość barwienia** – łatwe uzyskanie pożądanego koloru dzięki pigmentom,
- **Doskonała przyczepność do różnych podłoży** – beton, gips, ceramika, płyty GK,
- **Szybkie schnięcie** – możliwość chodzenia już po 3 godzinach.

APLIKACJA

1. Przygotowanie podłoża:

- Podłoże musi być stabilne, suche i czyste. Usuń kurz, tłuszcz, stare farby, mleczko cementowe.
- Nierówności i pęknięcia napraw żywicą EPOXY RESIN-21-T.
- Zagruntuj odpowiednim preparatem: np. **AQUASMART® DUR** lub **GD-PRIMER** – w zależności od chłonności podłoża.

2. Przygotowanie mieszanki:

- Do 4 kg proszku dodaj **32% wody wagowo** (ok. 1,3 litra),
- Mieszaj wolnoobrotowym mieszadłem aż do uzyskania jednolitej masy.

3. Aplikacja:

- Nakładaj 2-3 cienkie warstwy za pomocą rakli gumowej,
- Po każdej warstwie przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym (gradacja 80-200),
- Po utwardzeniu – zabezpiecz powierzchnię lakierem **AquaFloor® TC Protect** (2 warstwy).

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od:

- **stopnia chłonności i równości podłoża,**
- **efektu wykończenia** (gładki / strukturalny),
- **ilości warstw** (zazwyczaj 2-3).

Warto wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, aby ocenić chłonność i zaplanować ilość potrzebnego materiału.

Opakowanie: 4 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.