

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/antol-umafLOW-do-szybkiego-osadzania-i-kotwienia-p-243.html>



ANTOL UMAFLOW do szybkiego osadzania i kotwienia

Cena brutto	131,20 zł
Cena netto	106,67 zł

Opis produktu

Zaprawa przeznaczona **do szybkiego osadzania i kotwienia włączów do studzienek i elementów odwodnienia** zlokalizowanych szczególnie w ciągach drogowych lub ulicznych. Przy użyciu ANTOL UMAFLOW można również osadzać elementy małej architektury jak słupki, słupy, znaki drogowe, ławki itp. Służy również do wykonywania napraw warstwami o grubości od 2 do 10cm wszelkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych jak posadzki przemysłowe, rampy, pochylnie, górne powierzchnie płyt nośnych mostów, wiaduktów i stropów, podnóżki schodów, dna zbiorników wody pitnej i przemysłowej, obiektów na oczyszczalniach ścieków, silosów, posadzek garaży itp. Powierzchnia jednostkowej naprawy (pojedynczej „łaty”) betonowej posadzki przemysłowej nie powinna przekraczać 9m², a długość najdłuższego boku naprawy nie powinna przekraczać 3m.

Jednokomponentowa upłynniona zaprawa w proszku na bazie specjalnego cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, specjalistycznych żywic syntetycznych i domieszek - zbrojona włóknami z tworzyw sztucznych. Po wymieszaniu z wodą gotowa do użycia. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do betonu, niską nasiąkliwością oraz minimalnym skurczem podczas wiązania i twardnienia, (a w początkowej fazie nawet lekkim pęcznieniem) co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć. Bardzo szybko wiąże i uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe – powyżej 60 MPa. Związana zaprawa jest odporna na przenikanie CO₂, na powtarzające się cykle zamarzania i odmarzania a także na działanie soli używanych do zimowego utrzymania dróg. Doskonała retencja wody (gospodarowanie zasobami wody podczas wiązania i twardnienia) minimalizuje ryzyko „odparzeń” warstw naprawczych od podłoża, jednak warstwa naprawcza powinna mieć grubość co najmniej 2cm. Aplikować ręcznie lub mechanicznie. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ze względu na upłynnienie zaprawy należy ją stosować na powierzchniach poziomych od góry (posadzki, górne powierzchnie płyt i belek, płaskie dna zbiorników itp.).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg , 25kg

Kolor: Szary , Antracyt