

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/aquasmart-dur-epoksydowy-grunt-blokujacy-wilgoc-p-903.html>



AQUASMART DUR - Epoksydowy grunt blokujący wilgoć

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	500.002.001.700
Kod producenta	500.002.001.700
Kod EAN	5210027001033

Opis produktu

AQUASMART®-DUR to nowoczesny, dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie wody, opracowany przez firmę Alchimica. Dzięki proporcji mieszania 1:1 (objętościowo) umożliwia przygotowanie nawet niewielkich ilości produktu, co pozwala na efektywne wykorzystanie materiału i przechowywanie reszty na przyszłość.

Cechy i zalety:

- **Łatwa aplikacja:** Niska lepkość i długi czas pracy sprawiają, że produkt jest idealny do samodzielnego stosowania.
- **Uniwersalność:** Może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak beton, metal, szkło czy drewno.
- **Odporność na UV:** Wykazuje bardzo niskie żółknięcie przy długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV.
- **Bezpieczeństwo:** Produkt jest bezzapachowy, niepalny i wolny od rozpuszczalników, co czyni go odpowiednim do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach.

Zastosowanie:

- **Podkład:** Idealny jako grunt pod produkty z serii AQUASMART®, HYPERDESMO® oraz inne powłoki epoksydowe.
- **Bariera przeciwwilgociowa:** Skutecznie chroni przed wilgocią, tworząc barierę dla wilgoci od gruntu.
- **Powłoka ochronna:** Zabezpiecza powierzchnie betonowe i metalowe przed uszkodzeniami i pyleniem.
- **Warstwa szczepna:** Umożliwia skuteczne łączenie starego i nowego betonu.

Sposób użycia:

1. **Przygotowanie:** Wymieszaj dokładnie oba komponenty w proporcji 1:1 (objętościowo).
2. **Aplikacja:** Nakładaj cienkie warstwy za pomocą wałka lub pędzla.
3. **Zużycie:** Jako podkład – 150-200 g/m²; jako bariera przeciwwilgociowa – 500-600 g/m² w trzech warstwach.
4. **Czas schnięcia:** W zależności od warunków atmosferycznych; kolejna warstwa może być nakładana, gdy poprzednia stwardnieje na tyle, że nie można jej przebić paznokciem.

Dane techniczne:

- **Kolor:** Mlecznobiały (komponent A), żółty (komponent B); po zmieszaniu tworzy przezroczystą powłokę.
- **Lepkość:** 100-400 cP (w 25°C).
- **Czas pracy:** Do 1 godziny w 25°C.
- **Pełne utwardzenie:** Po 3 dniach.

Opakowanie:

- Dostępny w zestawach: 1 kg (komponent A: 0,5 kg, komponent B: 0,5 kg) oraz 4 kg (komponent A: 2 kg, komponent B: 2 kg).

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach w suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C.

Bezpieczeństwo:

- Produkt wolny od rozpuszczalników; mimo to zaleca się stosowanie standardowych środków ostrożności: aplikacja w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikanie kontaktu ze skórą i oczami.

AQUASMART®-DUR to wszechstronny i łatwy w użyciu podkład gruntujący, idealny do różnorodnych zastosowań w budownictwie, zapewniający trwałą ochronę i doskonałą przyczepność kolejnych warstw.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 2 kg , 8kg