

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-2637-pu-masa-uszczelniajaca-pu-p-132.html>

Bostik 2637 PU - masa uszczelniająca PU



Cena brutto	24,90 zł
Cena netto	20,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

BOSTIK 2637 jest wodoodporny, a pod wpływem wilgoci powietrza ulega wulkanizacji do gumowatego, miękko elastycznego uszczelnienia. To zaś posiada wyśmienitą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz środków chemicznych. Własności palne BOSTIK 2637 odpowiadają klasie materiałów budowlanych B 2. BOSTIK 2637 zachowuje przyczepność bez podkładu gruntującego na powierzchnia glazurowanych, szkłe i aluminium anodowanym. Na materiałach chłonnych, porowatych, jak np.; beton, gazobeton, gips itp. oraz niektórych metalach i tworzywach sztucznych należy stosować podkład gruntujący BOSTIK 5075.

Proszę przestrzegać informacji zawartych w tabeli dotyczącej stosowania podkładów gruntujących. Preparat nie ma przyczepności na podłożach zawierających oleje lub bitum, polietylenie, polipropylenie oraz teflonie. Nie stosować preparatu BOSTIK 2637 do utrwalania powierzchni szklanych. Do tego celu polecamy silikon budowlany. BOSTIK 2637 należy zasadniczo pokryć powłoką malarską. BOSTIK 2637 charakteryzuje się dobrą tolerancją szeregu materiałów malarskich. W pojedynczych przypadkach należy koniecznie wykonać wstępną próbę zgodnie z DIN 52452 część 4 E lub skontaktować się z technikiem. W wyniku działania czynników środowiskowych (chemikalia, wysoka temperatura, promieniowanie UV) zmienić się mogą kolory. Szczególnie przy zastosowaniu we wnętrzach w wyniku niekorzystnych warunków (ciemność, bezkominowe systemy grzewcze) mogą wystąpić przebarwienia. Ponieważ warunki te pozostają poza obszarem naszych wpływów, nie możemy – w szczególności dla koloru białego – udzielić gwarancji w przypadku reklamacji przebarwień. W niekorzystnych warunkach utwardzania (wilgoć, ciepło) oraz na podłożach porowatych i/lub wilgotnych nie można wykluczyć tworzenia się pęcherzy. W razie konieczności przeprowadzić własną próbę. Nie udzielamy gwarancji w przypadku tworzenia się pęcherzy. Aby od samego początku wykluczyć tworzenie się pęcherzy w wyniku wydzielania się gazów z masy uszczelniającej, zalecamy stosowanie naszej hybrydowej masy uszczelniającej BOSTIK 2720 MS. W niektórych tworzywach sztucznych, np. polimetakrylan metylu i poliwęglan, mogą wystąpić pęknięcia naprężeniowe. Do fugowania drewna szlachetnego (okna), piaskowca oraz parapetów z cementu z wypełnieniem włóknistym zalecamy stosowanie naszego neutralnego silikonu budowlanego.