

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-5301-ab-epoksydowa-zywica-gruntujaca-pod-53025304-p-181.html>



BOSTIK 5301 A+B - Epoksydowa żywica gruntująca pod 5302/5304

Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	382,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	30172290
Kod producenta	30172290

Opis produktu

BOSTIK 5301 A+B - epoksydowy grunt o niskiej lepkości, wypełnia pory i wnika mocno w głąb podłoża. Bostik 5301 EP stosowany jako warstwa gruntowa dla cementowych podłoży (jako kombinacja z dwukomponentową powłoką na bazie żywic epoksydowych). Bostik 5301 EP zbadano łącznie z Bostik 5302 EP wg DIN EN 858-1:1993 do wykonywania powłok wewnętrznych w separatorach cieczy lekkich.

WŁAŚCIWOŚCI:

BOSTIK 5301 EP należy do niezawierającego wypełniaczy dwukomponentowego systemu żywic syntetycznych, który dzięki niskiej lepkości oraz dużej sile wnikań doskonale zamyka kapilary w głąbi podłoża, poza tym na zewnątrz tworzy podłoże do nakładania kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być stałe oraz suche, wolne od kurzu, zabrudzeń, tłuszczu oraz oleju. Warstwa wierzchnia metalu nie może zawierać ani rdzy ani zanieczyszczeń. Luźne części usunąć, luki wypełnić. Piaskowaniem, bądź frezowaniem poprawiać przyczepność do podłoża.

OBRÓBKĄ:

Przygotowanie mieszanki:

Komponent A wymieszać z komponentem B w proporcji 4:1 (proporcje objętości 100:28). Komponenty są dostarczane w opakowaniu w odpowiednich proporcjach. Wykorzystać zawsze całe opakowanie. Połączyć komponent B (małe opakowanie) z komponentem A (wiadro) i dokładnie wymieszać (np. z pomocą wiertarki ze spiralnym mieszadłem). Proces mieszania musi trwać przynajmniej 2 minuty. Czas przydatności do stosowania wymieszanego produktu wynosi 40 min w temperaturze pokojowej (czas przydatności zależy od temperatury).

Nakładanie:

Bostik 5301 EP można nakładać na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub gładkiej szpachli. Należy przestrzegać czasu przydatności do stosowania po wymieszaniu. Najodpowiedniejsza temperatura obróbki wynosi + 18°C do +25°C. Inny przedział temperaturowy wydłuża bądź skraca czas przydatności do stosowania oraz czas schnięcia. Nie stosować produktu Bostik 5301 EP powyżej +40°C oraz poniżej +5°C. W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, grubości nałożonej warstwy oraz właściwości podłoża Bostik 5301 EP jest gotowy do nakładania kolejnych warstw produktów po 8-12 godzinach. Malować innymi produktami nie później niż po 24-72 godzinach. Malowanie w innych relacjach czasowych niż podane wpływa niekorzystnie na przyczepność warstw. Ewentualnie można alternatywnie nanieść kolejną warstwę produktu nie zawierającego rozpuszczalnika ani wody metodą mokro na mokro, tu czas oczekiwania spada do 4-6 godzin (w zależności od temperatury). Nie można wchodzić na mokre podłoże, wykonać piaskowanie. Bostik 5301 EP osiąga swoje pełne właściwości po ok. 5 dniach, choć wszystkie dane odnośnie czasu oczekiwania zależne są od warunków temperaturowych.

Zużycie: ok. 200-400 g/m², zależne od chłonności oraz porowatości podłoża

Zestaw: Składnik A 3kg + Składnik B 0,75 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 3,75 kg (A+B)