

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-a310-universalny-srodek-gruntujacy-p-697.html>

Bostik A310 - Uniwersalny środek gruntujący



Cena brutto	185,00 zł
Cena netto	150,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

OPIS PRODUKTU GRIP A310 PROJECT jest wydajnym, gotowym do użycia gruntem wzmacniającym przyczepność do powierzchni chłonnych. Odpowiedni do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE Przeznaczony do zabezpieczenia i wzmocnienia przyczepności chłonnych powierzchni poziomych i pionowych. Ułatwia aplikację mas samopoziomujących.

RODZAJE POWIERZCHNI Powierzchnie betonowe chłonne i normalnie chłonne, płynny lub tradycyjny jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, płyty gipsowo-kartonowe, tynk, płytki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Podłoże należy przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być czyste, nośne, gładkie, suche (bez wilgoci podciągającej kapilarnie), bez pęknięć, odtłuszczone i odkurzone. Ślady starych farb, klejów, tynków i zapraw oraz mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie. W przypadku wilgoci szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci HYTEC E336 XTREM.

SPOSÓB UŻYCIA Nałożyć równomiernie cienką warstwę GRIP A310 PROJECT przy użyciu wałka piankowego lub z krótkim włosiem (100-150 g/m2 /warstwa). Może być konieczne nałożenie kilku warstw gruntu w celu pełnego zaimpregnowania podłoża. Nie nakładać nadmiernie i unikać tworzenia kałuży. Pozostawić do wyschnięcia na około 30 do 60 minut przed wylaniem zaprawy samopoziomującej. W przypadku jastrychu anhydrytowego należy odczekać 24 godziny przed dalszymi pracami. Konieczne może być nałożenie kilku kolejnych warstw w celu całkowitego zaimpregnowania podłoża. Kolejne warstwy nakładamy prostopadłe do siebie. Po wyschnięciu gruntu można nałożyć masy samopoziomujące (czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, wilgotności, warunków temperaturowych i ilości nałożonego podkładu)

ZUŻYCIE Zużycie wynosi 100-150 g/m2 /warstwa.

CZYSZCZENIE Świeże plamy i zanieczyszczenia na narzędziach usuwać przy użyciu wody

Opakowanie: 20 Kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20kg