

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-anti-sulfat-odsalamie-murow-p-63.html>

## Bostik CLEAN R581 Anti Sulfat - 5kg - Środek do odsalania murów

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>149,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>121,14 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>30625032</b>      |
| Kod producenta   | <b>30625032</b>      |
| Kod EAN          | <b>4008373138838</b> |

### Opis produktu

**Neutralizacja soli budowlanych** to kluczowy etap w procesie renowacji zawilgoconych murów, szczególnie w obiektach zabytkowych oraz budynkach zmagających się z problemem kapilarnego podciągania wody. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań na rynku jest preparat **CLEAN R581 ANTI SULFAT** firmy Bostik, zaprojektowany z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w branży hydroizolacyjnej.

### Co to jest neutralizacja soli budowlanych?

Neutralizacja soli budowlanych to proces usuwania szkodliwych soli mineralnych, które gromadzą się w murach w wyniku działania wilgoci. Sole te, takie jak siarczany, azotany czy chlorki, prowadzą do degradacji tynków, odspojenia farby oraz powstawania białych wykwitów solnych. W dłuższej perspektywie mogą powodować pęknięcie murów i pogorszenie właściwości termoizolacyjnych ścian.

### Dlaczego warto stosować CLEAN R581 ANTI SULFAT?

**CLEAN R581 ANTI SULFAT** to zaawansowany preparat chemiczny do **neutralizacji soli budowlanych**, który:

- **Skutecznie wiąże szkodliwe sole** obecne w strukturze muru, umożliwiając ich krystalizację na powierzchni.
- **Wnika głęboko** w podłoże, docierając do wnętrza porowatej struktury ściany.
- **Umożliwia skuteczną renowację wilgotnych murów**, zabezpieczając je przed dalszymi uszkodzeniami.
- Może być stosowany jako etap przygotowawczy przed aplikacją warstw hydroizolacyjnych, takich jak BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.

### Parametry techniczne produktu

- **Kolor:** bezbarwny
- **Gęstość:** 1,0 kg/l
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +25°C
- **Zużycie:** od 0,5 do 1,0 kg/m<sup>2</sup> (w zależności od nasiąkliwości podłoża)
- **Opakowanie:** kanister 5 kg
- **Okres trwałości:** 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

### Zastosowanie CLEAN R581 ANTI SULFAT

Preparat stosuje się w szczególności do:

- Renowacji murów nasyconych wilgocią i solami.
- Przygotowania podłoża przed aplikacją warstw hydroizolacyjnych.
- Usuwania cząsteczek sadzy z powierzchni kominów.

## Sposób użycia

**Neutralizacja soli budowlanych** za pomocą CLEAN R581 ANTI SULFAT odbywa się w dwóch etapach:

1. Nałożyć pierwszą warstwę preparatu rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:1, do pełnego nasycenia podłoża.
2. Po wyschnięciu (6-18 godzin) zaaplikować drugą warstwę produktu w formie nierozcieńczonej.
3. Po upływie minimum 24 godzin usunąć wykrystalizowane sole szczotką.
4. Na przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę uszczelniającą.

## Rodzaje powierzchni

Produkt nadaje się do stosowania na:

- Cegle (z wyjątkiem cegły licowej)
- Zaprawach cementowo-wapiennych

## Przygotowanie powierzchni

Aby zapewnić skuteczną **neutralizację soli budowlanych**, powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana:

- Usunąć całkowicie tynki zawierające sole oraz kruche fugi.
- Oczyszczyć powierzchnię szczotką stalową.
- Wapienne jastrychy i mleczko cementowe przeszlifować.
- Podłoże musi być nośne, suche, czyste i zaizolowane przed wodą od spodu.

## Narzędzia i czyszczenie

Do aplikacji można używać pędzla ławkowca, wałka lub maszyny natryskującej. Po użyciu narzędzia należy natychmiast umyć wodą.

## Zalety stosowania CLEAN R581 ANTI SULFAT

- **Wysoka skuteczność** działania potwierdzona w praktyce budowlanej.
- **Głęboka penetracja** struktury muru gwarantująca długotrwały efekt.
- **Bezbarwna formuła** umożliwia stosowanie na różnorodnych powierzchniach.
- **Łatwość aplikacji** ręcznej i mechanicznej.
- Kompatybilność z kolejnymi warstwami hydroizolacyjnymi.

## Podsumowanie

**Neutralizacja soli budowlanych** to proces niezbędny w skutecznej renowacji zawilgoconych ścian. Preparat **CLEAN R581 ANTI SULFAT** marki Bostik oferuje kompleksowe rozwiązanie tego problemu, łącząc efektywność, łatwość stosowania i wysoką jakość. W połączeniu z odpowiednią hydroizolacją stanowi niezawodną ochronę przed dalszym niszczeniem struktury budynku.

**Postaw na profesjonalne rozwiązania w walce z wilgocią i solami budowlanymi - wybierz CLEAN R581 ANTI SULFAT!**