

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-aqua-blocker-izolacja-polimerowa-p-66.html>

Bostik BLOCK H777 Aqua Blocker - Izolacja polimerowa

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30621589
Kod producenta	30621589
Kod EAN	4008373135509

Opis produktu

HEY'DI Aqua Blocker - liquid jest niezawierającym rozpuszczalnika, izocjantów i bitumów uszczelnieniem budowlanym przeciw wilgotnym podłożom i podnoszącą się wodą. Po wyschnięciu nieprzepuszczalny, wypełniający szczeliny i trwały przeciw naturalnym wodom działającym agresywnie na beton.

Wysokoplastyczne, lekko rozprowadzające się uszczelnienie budowlane na bazie modyfikowanych polimerów MS-Polymer® do trwałej ochrony podziemnych części budowli jak piwnice, nie podpiwniczone budynki, fundamenty, płytki podłogowe, połączenia, przejścia rurowe itd. przeciw wilgotnym podłożom i podnoszącą się wodą. Ponadto stosuje się do wykańczania płyt ochronnych, drenażowych i ociepleniowych.

Właściwości:

Bazując na technologii modyfikowanych polimerów MS-Polymer® Aqua Blocker łączy w sobie znakomitą właściwość zamykania szczelin i nie przepuszczania wody, charakterystyczną dla emulsji bitumicznych. Uszczelnienie budowlane osiąga się w oparciu o normę DIN 18195 przy zużyciu od ok. 2,3 kg/m² przy 1,5 mm grubości suchej warstwy i wypełnieniu szczelin > 5 mm. Niezawierający rozpuszczalnika, wody i bitumów Aqua Blocker można stosować bez gruntowania i ma bardzo dobrą przyczepność na wilgotnych podłożach. Nanoszenie w dwóch warstwach za pomocą wałka welurowego z krótkim włosiem.

Zakres stosowania:

Wysokoelastyczne, gotowe do użytku uszczelnienie budowlane, które można łąć i nanosić wałkiem, znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

- **uszczelnienie budowlane wg DIN 18195:** do trwałej ochrony fundamentów i płyt podłogowych przed wilgocią i podnoszącą się wodą;
- **uszczelnienie płaskich dachów:** do uszczelnień płaskich dachów w domach prywatnych pod wyściółką z waty szklanej w strefach narażonych na powstawanie szczelin;
- **blokada parowania pod jastrzyczami na balkonach i tarasach:** jako blokada parowania na balkonach i tarasach pod jastrzycy i izolacje zespolone w połączeniu z płytkami i płytami;
- **posadzki przemysłowe:** jako blokada parowania w obszarze gospodarczym pod jastrzycy i izolacje zespolone w połączeniu z płytkami i płytami, jak również powłokami z żywic epoksydowych i poliuretanowych;
- **fugi dylatacyjne:** do wypełniania fug dylatacyjnych w obszarze gospodarczym i przemysłowym;
- **powierzchnie pionowe:** do uszczelnień zewnętrznych ścian piwnicy, przyłączy, rur przepustowych, jako izolacja zespolona pod płytki i płyty na ścianach, pionowych powierzchniach przy naprawie dachu, krawędziach i narożnikach dachów płaskich.

Przygotowanie podłoża:

Odpowiednimi podłożami, nadającymi się pod Aqua Blocker liquid są np.: beton, jastrzycz, stare mocno przyklejone warstwy bitumiczne i papy dachowe i szalunki drewniane. Podłoże musi być mocne, nośne i wolne od żwiru, dziur, otwartych rys lub

zadziorów. Na powierzchni nie powinno być resztek olejów, tłuszczu, kurzu lub innych luźnych warstw. Należy usunąć wszelkie stare luźne elementy, jak warstwy bitumiczne i papa dachowa. Nierówności w podłożu, takie jak puste wewnętrzne przestrzenie, wyłomy, ubytki należy uprzednio wypełnić zaprawą HEY'DI Trass- und Natursteinmortel. Aqua Blocker liquid można nakładać bez gruntowania także na wilgotnych podłożach.

Obróbka:

Powierzchnie pionowe: Aqua Blocker liquid nie należy stosować przy temperaturze elementów budowlanych i otoczenia poniżej + 5°C. Aqua Blocker liquid jest gotowy do użycia. Nakładać za pomocą welurowego wałka z krótkim włosiem i w dwóch warstwach równomiernie i całościowo. W narożnikach i na krawędziach pędzlem. **Zużycie: ok. 1,15 kg na warstwę.** Pierwsza warstwa musi przeschnąć (po ok. 4 godzinach przy +20°C), zanim następna zostanie naniesiona. Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić minimum +5°C i maksimum +35°C.

Uszczelnianie płaskich dachów: W obszarze szczególnie narażonym na powstawanie szczelin należy zastosować siatkę zbrojeniową w pierwszej warstwie. Drugą świeżą warstwę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu > 1,0 mm.

Fugi dylatacyjne: Fugi należy wymierzyć i wykonać według stosownych przepisów. Fugi dobrze wypełnić (bezpośrednio z 7 kg aluminiowej torebki), tak aby nie tworzyły się pęcherze. Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny. Napoczętą torebkę szczelnie zamknąć i możliwie jak najszybciej zużyć. Powierzchnię natychmiast wygładzić zwilżoną szpachlą. Dla lepszego pokrycia gładzią zastosować środek zwilżający (nie do płukania). Stosować w możliwie najmniejszych ilościach, aby uniknąć przebarwień innych materiałów. Aqua Blocker liquid w oparciu o normę DIN 18195 przy zużyciu ok. 2,3 kg/m² i 1,5 mm warstwie usuwa szczeliny do ok. 10 mm. Temperatura materiału w trakcie obróbki powinna wynosić od + 10°C do + 25 °C.

Wskazówki do dalszych prac:

Aqua Blocker musi przed następnymi pracami całkowicie przeschnąć (po ok. 24 godzinach przy +20°C). W pełni obciążona izolację należy chronić zgodnie z normą DIN 18195 natychmiast za pomocą właściwą płyt ochronnych, drenujących lub ocieplających, przy czym należy unikać obciążeń punktowych i liniowych. Płyty można naprawiać Aqua Blockerem.

Czyszczenie: Zanieczyszczenia usuwać na świeżo za pomocą Bostik Solvent 250 lub 270. Zasznięte pozostałości usuwać mechanicznie

Usuwanie szczelin: ok. 10 mm przy 1,5 mm grubości suchej warstwy

Temperatura obróbki: +5° do +35°C

Czas schnięcia pomiędzy 1. a 2. warstwą: ok. 4 godzin przy temperaturze +20°C

Przeschnięcie: po ok. 24 godzinach przy temp. + 20°C - pełne obciążenie

Zużycie: ok. 2,3 kg/m² przy dwukrotnym nałożeniu ok. 0,4 kg/m² jako naprawa płyt.

Nanoszenie: Dwukrotne pokrycie przy grubości suchej warstwy ok. 1,5 mm

Narzędzia: krótki wałek welurowy

Przechowywanie: W suchym i chłodnym miejscu. Wrażliwy na mróz. 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Barwa: Szary

Opakowanie: 7 kg aluminiowa torebka, wiadro 14 kg (2x7kg)

Do wyboru: Liquid lub Gęsty

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: Gęsty 7 kg , Liquid 7 kg , Gęsty 14 kg , Liquid 14 kg