

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-ardacolor-xtrem-easy-fuga-epoksydowa-srebrno-szara-p-117.html>



Bostik Ardacolor XTREM Easy -Fuga epoksydowa Srebrno-Szara

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30606752
Kod EAN	4026923100753

Opis produktu

Ardacolor Xtrem Easy jest bardzo odporną na obciążenia chemiczne i mechaniczne zaprawą do fug ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, mozaiki szklanej, porcelanowej oraz klinkieru kwasoodpornego, do spoin o szerokości 1,5 - 12 mm. Może być stosowana jednocześnie jako klej (szczególnie w sytuacji, gdy ważne jest zachowanie jednolitego koloru między klejem a zaprawą do fugowania, np. na mozaice szklanej lub porcelanowej). Po utwardzeniu Ardacolor Xtrem Easy jest odporny na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, agresywnej dla betonu wody (również tej powodującej erozję) i środków czyszczących, a także gorącej pary.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Odporny na obciążenia chemiczne
- Do ścian i podłóg
- Na zewnątrz i do wnętrza budynków
- Do stosowania pod wodą
- Możliwość wykorzystania jako klej

RODZAJE POWIERZCHNI

Ardacolor Xtrem Easy ma doskonałą przyczepność do płytek ceramicznych, gresu, kamienia, betonu, betonu komórkowego, jastrychu asfaltowego i wapiennego, tynku wapiennego, cementowego i gipsowego, płyt gipsowo-kartonowych, folii aluminiowej, płyt pilśniowych, płyt warstwowych oraz żelaza. Zaleca się uprzednie zagruntowanie podłoża produktem Ardagrip Classic. Tynk gipsowy powinien być suchy i jednorodny. Z żelaza należy usunąć rdzę i tłuszcz oraz zabezpieczyć epoksydowym środkiem antykorozyjnym. Dopuszczalna szerokość spoin to 1,5 - 12 mm.

ZUŻYCIE

Zużycie można w przybliżeniu wyliczyć wg następującego wzoru: głębokość fugi (w mm) x szerokość fugi (w mm)

x całkowita długość fugi na m^2 x ciężar właściwy (1,6) = przybliżone zużycie w g/m^2 . Np. dla płytek o wymiarach 30x30 cm i grubości 10 mm i szerokości spoiny 10 mm - na $1 m^2$ = ok. 1 kg masy.

CZYSZCZENIE

Wszelkie zanieczyszczenia narzędzi, odzieży czy rąk należy usunąć wodą, dopóki masa jest świeża. Po stwardnieniu można usunąć ją tylko mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Przy stabilnej temperaturze, wynoszącej co najmniej $+20^{\circ}C$, powierzchnia podłogi nadaje się do użytku po około 16 godzinach. Przy temperaturach niższych czas twardnienia powierzchni znacznie się wydłuża. Pełną obciążalność uzyskujemy po 7 dniach przy temperaturze $+20^{\circ}C$ (przy $+10^{\circ}C$ po 14 dniach).

UWAGI

Przed zastosowaniem masy do ceramiki nieglazurowanej należy na podstawie prób sprawdzić, czy możliwe jest późniejsze oczyszczenie powierzchni bez pozostałości. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5kg