

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-ardaflex-xtrem-opak-5-kg-klej-epoksydowy-do-korkow-betonowych-p-103.html>

Bostik Ardaflex Xtrem - 5kg - Uniwersalny Klej epoksydowy

Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30606748
Kod producenta	30606748
Kod EAN	4026923100531

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Ardaflex® Xtrem jest uniwersalnym klejem na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Przeznaczony szczególnie do ekstremalnych obszarów zastosowań. Nadaje się również do aplikacji pod wodą. Odporny na starzenie, mróz oraz działanie zarówno alkaliów, jak i rozcieńczonych kwasów mineralnych i organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia okładzin ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu i wilgoci, a także na podłogach krytycznych, takich jak płyta wiórowa czy stal. Odpowiedni również do klejenia płytek na elewacjach, tarasach, balkonach, w wilgotnych pomieszczeniach użyteczności publicznej, gorzelniach, browarach, mleczarniach, winiarniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach zwierząt, kuchniach żywienia zbiorowego, przemyśle spożywczym, cukrowym, tekstylnym, garbarniach, pomieszczeniach sanitarnych, basenach (termach, basenach z wodą solankową lub z przeciwprądem), przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych. Obok zastosowań w przemyśle, Ardaflex® Xtrem można użyć podczas renowacji starych budynków, np. na istniejącej podłodze drewnianej (przed położeniem płytek należy zamontować płytę wiórową o grubości 25 mm; w celu polepszenia izolacji akustycznej należy położyć pod płytę wiórową piankę izolacyjną o grubości 4-6 mm) oraz na starej posadzce ceramicznej i podłodze kamiennej. Nadaje się również na poliestrowe powierzchnie basenów (należy je przeszlifować - przed aplikacją skonsultować się z Działem Technicznym), jastrychy pod ogrzewanie podłogowe, gdy następuje szybkie przekazanie powierzchni do eksploatacji, a także na jastrychy z asfaltu lanego i wapiennego wewnątrz pomieszczeń. Można stosować ponadto na laminowanych blatach kuchennych (przed zastosowaniem powierzchni należy zszorstkować).

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, beton architektoniczny, beton komórkowy, jastrych z asfaltu lanego, jastrych anhydrytowy, jastrych cementowy, tynk wapienny, tynk gipsowy, tynk cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknocementowe, folia aluminiowa, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, izopanel, stal.

Opakowanie: 5 kg