

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-ardatec-1k-flex-p-494.html>

Bostik ARDATEC 1K FLEX



Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

OPIS

Ardatec 1K Flex to jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne, przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także do stosowania poniżej linii wody. Zaprawa po utwardzeniu jest wodoodporna, elastyczna oraz mostkuje rysy o szerokości do 0,2 mm. Przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, prysznicach, na balkonach, tarasach oraz basenach.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczna powłoka, zamyka pęknięcia
- Do wnętrz oraz na zewnątrz budynków
- Odpowiednia pod płytki ceramiczne
- Do pomieszczeń wilgotnych i basenów
- Do ścian i podłóg

NARZĘDZIA

Mieszadło elektryczne, paca zębata 4x4, wałek.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 3,5 kg zaprawy na 1 m².

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę, a w przypadku już związanej zaprawy należy usunąć mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża oraz warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Standardowo wynosi około 3-4 godziny.

UWAGI

Przez 24 godziny od nałożenia hydroizolacji należy chronić powłokę przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Następne warstwy można nakładać dopiero po całkowitych wyschnięciu zaprawy (warstwy ochronne, płytki lub płyty). Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przemrożeniem

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20kg