



Elastyczna folia w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30619106
Kod producenta	30619106
Kod EAN	4008373134533

Opis produktu

Elastyczna folia w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+ to nowoczesny, gotowy do użycia preparat uszczelniający przeznaczony do ochrony ścian i podłóg przed działaniem wody i wilgoci. Jest to produkt oparty na dyspersji polimerowej, charakteryzujący się wyjątkową **elastycznością**, **wodoodpornością** i możliwością **mostkowania pęknięć**. Dzięki prostocie aplikacji oraz wysokiej skuteczności, folia ta stanowi idealne rozwiązanie do stosowania w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach sanitarnych, a także w miejscach narażonych na kontakt z wodą - zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Dlaczego warto wybrać elastyczną folię w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+

Produkt został opracowany z myślą o trwałej ochronie powierzchni przed przenikaniem wilgoci. **Elastyczna folia w płynie Bostik** tworzy bezspoinową warstwę hydroizolacyjną, idealną pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny. Zapewnia niezawodność nawet przy mikropęknięciach podłoża, a dzięki swojej strukturze umożliwia odparowanie wilgoci resztkowej, zapobiegając powstawaniu grzybów i pleśni.

- **Bardzo łatwa aplikacja** walcem lub pędzlem
- **Gotowa do użycia** masa bez konieczności mieszania
- **Mostkuje rysy** powyżej 0,2 mm
- **Bezrozsuszczałnikowa i ekologiczna** formuła
- **Odporna na działanie promieniowania radonowego**
- **Odpowiednia dla klas obciążenia wodą W0-I, W1-I, W2-I** wg DIN 18534
- **Elastyczna i odporna na temperatury do +70°C**

Zastosowanie produktu

Elastyczna folia w płynie znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym. Jest idealna do:

Wewnętrznych hydroizolacji:

- Łazienki, prysznice, umywalnie
- Kuchnie i pomieszczenia gospodarcze
- Pomieszczenia sanitarne w hotelach i szkołach

Podłoża, na które można nakładać folię:

- Beton, jastrychy cementowe i anhydrytowe
- Tynki cementowo-wapienne, gipsowe
- Płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, cegła
- Stare płytki ceramiczne po oczyszczeniu

Dzięki swojej wszechstronności **elastyczna folia w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+** sprawdza się zarówno w nowych realizacjach, jak i podczas remontów, zapewniając trwałą i szczelną barierę przeciwwodną pod płytkami ceramicznymi.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Baza	Dyspersja, żywica modyfikowana
Kolor	niebiesko-szary
Gęstość	ok. 1,3 kg/l
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 400%
Wytrzymałość na rozciąganie	1,4 N/mm ²
Odporność temperaturowa	do +70°C
Grubość warstwy	min. 0,5 mm (mokrej ok. 0,58 mm)
Czas schnięcia między warstwami	1-2 godziny
Pełne utwardzenie	8-16 godzin
Zużycie	ok. 1,0 kg/m ² (dla dwóch warstw)
Odporność na wodę	po 7 dniach
Reakcja na ogień	B2 wg EN 13501-1

Sposób aplikacji

Przed nałożeniem produktu podłoże należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. W przypadku powierzchni chłonnych zaleca się gruntowanie preparatem **Bostik Ardagrip Classic**. **Elastyczną folię w płynie** nakłada się w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pędzla. Druga warstwa powinna być aplikowana prostopadle do pierwszej po jej wyschnięciu. W narożnikach oraz połączeniach ścian i podłóg należy wtopić taśmę uszczelniającą **Bostik Sanitary Band Extra** lub **Ardatape Strong**.

Po wyschnięciu można przystąpić do klejenia płytek przy użyciu zapraw z serii **Ardaflex** (np. Ardaflex Special, Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Turbo). Po 2-3 dniach od przyklejenia okładzin można rozpocząć fugowanie, a szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elastycznym silikonem Bostik.

Opakowania i wydajność

- Wiadro 3 kg - do drobnych prac remontowych
- Wiadro 12 kg - standardowe zastosowania w łazienkach
- Wiadro 20 kg - duże realizacje i prace profesjonalne

Zalety stosowania elastycznej folii w płynie

Stosowanie folii w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+ gwarantuje:

- Trwałą ochronę przed wodą i wilgocią
- Brak spoin i idealną szczelność
- Ochronę konstrukcji przed pęknięciami
- Możliwość zastosowania na ogrzewanie podłogowe
- Zgodność z normami DIN 18534 i ZDB

Elastyczna folia w płynie a tradycyjne rozwiązania

W porównaniu do klasycznych mas cementowych lub szlamów, **elastyczna folia w płynie** zapewnia znacznie szybsze schnięcie, łatwiejszą aplikację i wyższą odporność na odkształcenia. Dzięki temu jest chętnie wybierana przez wykonawców poszukujących nowoczesnych i niezawodnych systemów hydroizolacji.

Podsumowanie

Elastyczna folia w płynie Bostik Ardatec Flexdicht+ to profesjonalne rozwiązanie do uszczelniania powierzchni w pomieszczeniach mokrych. Łączy łatwość stosowania z najwyższą skutecznością ochrony przeciwwodnej. Produkt spełnia wymagania nowoczesnego budownictwa, zapewniając bezpieczeństwo, trwałość i komfort użytkowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 3kg , 12 kg , 20kg