

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-ardatec-membran-elastyczna-membrana-hydroizolacyjna-p-836.html>



Bostik ARDATEC MEMBRAN - Elastyczna membrana hydroizolacyjna

Cena brutto	1 245,00 zł
Cena netto	1 012,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	4026923605333

Opis produktu

ELASTYCZNA MEMBRANA WODOODPORNĄ

OPIS PRODUKTU:

Ardatec Membran to odkształcalna, mostkująca rysy, gotowa do użycia, nieprzepuszczalna dla wody, laminowana włókniną folia uszczelniająca z efektem odsprężania, przeznaczona do szybkiego uszczelniania kompozytowego pod płytkami i płytami ceramicznymi. Po ułożeniu folii uszczelniającej okładziny ceramiczne można od razu układać na podłożach chłonnych i niechłonnych na powierzchniach ścian i podłóg, wewnątrz i na zewnątrz oraz pod wodą. Membrana Ardatec służy do zabezpieczenia płytek przed uszkodzeniami w przypadku przesuwania się podłoża pod nimi. Membrana Ardatec została przebadana zgodnie z „zasadami badań membran hydroizolacyjnych w połączeniu z okładzinami z płytek i płyt” dla klas obciążenia A, B i C (PG-AIV), zgodnie z wykazem przepisów budowlanych A, część 2, nr 1.2.50, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (AbP).

ZASTOSOWANIE:

Ardatec Membran można stosować jako uszczelnienie zespolone pod płytkami i płytami ceramicznymi na powierzchniach ścian i podłóg narażonych bezpośrednio i pośrednio na działanie wody użytkowej i przemysłowej o dużym natężeniu, wewnątrz i na zewnątrz tj. łazienki, pralnie, kuchnie, tarasy, balkony a także jako uszczelnienie basenów o wysokości do 4 m. Nadaje się jako warstwa wodonośna o minimalnym nachyleniu 1,5% pod płytki i płyty. Płytki montować jak najszybciej po zamontowaniu folii uszczelniającej wraz z akcesoriami. Do uszczelnień w pomieszczeniach mokrych w klasach od W0-I do W2-I oraz warunkowo W3-I (w ograniczonym kontakcie z chemikaliami w wodzie użytkowej lub czyszczącej).

RODZAJE POWIERZCHNI:

Podłoża wykonane z betonu, mury, jastrychy, tynki, płyty g-k. Nadaje się do mostkowania pęknięć przy maksymalnej zmianie szerokości lub powstawania nowych pęknięć do maks. 0,2 mm.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Podłoże musi być nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń lub substancji antyadhezyjnych. Wszelkie zadziory i ostre krawędzie usunąć, gdyż mogą doprowadzić do rozcięcia membrany. Pozostałości starych klejów czy farb całkowicie zeszlifować. Oczyszczone podłoże zagruntować środkiem Ardagrip Classic. Podłoża niechłonne gruntować GRIP A936 XPRESS. Należy przestrzegać okresu sezonowania podłoża, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci: - beton – ok. 6 miesięcy - jastrych cementowy – po osiągnięciu wilgotności 1,8% CM na podłodze ogrzewanej i 2,0% CM na podłodze nieogrzewanej Jastrych anhydrytowy po osiągnięciu wilgotności 0,5% CM.

SPOSÓB UŻYCIA:

Na podłożach mineralnych do wklejania membrany użyć kleju do płytek Ardaflex Special lub Ardaflex Flexmörtel. Na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych wykorzystać Ardaflex Multi (klej bezwodny). Dociąć arkusz membrany na odpowiedni wymiar. Rozprowadzić klej po podłożu pacą zębatą 4x4. Wkleić arkusz i wygładzić gładką pacą lub twardym wałkiem. Kolejny arkusz przyklejać na styk do poprzedniego. Wszystkie styki arkuszy oraz narożniki i łączenia ściany z podłogą dodatkowo uszczelnić taśmą BOSTIK SANITARY BAND EXTRA wklejaną na BLOCK C750 FLEX lub BLOCK H777 AQUABLOCKER. Wszystkie przejścia instalacyjne w ścianach i podłodze dodatkowo uszczelnić mankietami wklejanymi na BLOCK C750 FLEX lub BLOCK H777 AQUABLOCKER. Po zakończeniu instalacji membrany, od razu można przejść do montażu okładzin ceramicznych.

Opakowanie: 30 m2 (30 x 1)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 30 m²