

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-block-b525-terra-2k-30-kg-grubopowlokowa-izolacja-fundamentow-kmb-zbrojona-wloknami-p-1102.html>

Bostik BLOCK B525 TERRA 2K 30 KG - Grubopowłokowa izolacja fundamentów KMB zbrojona włóknami

Cena brutto	1 048,00 zł
Cena netto	852,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30622133
Kod producenta	30622133
Kod EAN	4008373137275

Opis produktu

BLOCK B525 TERRA 2K ZAPRAWA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI

OPIS PRODUKTU

BLOCK B525 TERRA 2K jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem włókien. Gotowa do użycia, łatwa w aplikacji (przy użyciu szpachli). Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża suchych i lekko wilgotnych. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady atmosferyczne. Stanowi skuteczną ochronę przeciwko kontaktowi z gruntem zgodnie z DIN 18533 Część 3, w zastosowaniu W1.1-E (działanie wilgoci z gruntu oraz wody nie wywierającej ciśnienia), W1.2-E (działanie wody na sufity przykryte gruntem zdrenowanym), W3-E (działanie wody na sufity przykryte gruntem) i W4-E (działanie wody oraz wilgoci z gruntu na fundamenty). Testowano zgodnie z DIN 15814.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zbrojona włóknami
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Elastyczna
- Mostkuje rysy
- Wodoszczelna
- Odporna na nacisk
- klasa CB2 W2A C2A wg DIN 15814

ZASTOSOWANIE

Hydroizolacja pionowa i pozioma podziemnych części budynków (fundamenty, płyty fundamentowe, piwnice, garaże podziemne, przepusty rurowe, mury oporowe) oraz pozostałych elementów stykających się z ziemią (balkony, tarasy). Uszczelnienie musi zostać wykonane od strony działania wody (strona pozytywna). Również do hydroizolacji od wewnątrz, po stronie negatywnej, zgodnie z normą DIN 18195 (4, 5, 6). Przy ocieplaniu budynków może być stosowany do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS na maksymalną głębokość aplikacji do 3 m. Natomiast sam produkt można stosować do głębokości około 7 m około (0,75bar = 7,5 m słupa wody). Produkt nie nadaje się do izolacji dachów płaskich oraz zbiorników.

Zestawy opakowań: 90 , 180 i 540 KG**Transport GRATIS!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 3 szt. , 6 szt. , Paleta 18 szt.