

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-block-b786-terra-slim-bitumiczna-masa-izolacyjna-p-56.html>



Bostik BLOCK B786 TERRA SLIM - Bitumiczna masa izolacyjna

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30622881
Kod producenta	30622881
Kod EAN	4008373138104

Opis produktu

Bitumiczna masa uszczelniająca BLOCK B786 TERRA SLIM to wysokiej jakości, jednokomponentowa emulsja bitumiczno-lateksowa, która zapewnia trwałą i skuteczną ochronę przed wilgocią i wodą. Produkt został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w budownictwie, takich jak hydroizolacja fundamentów, ścian piwnicznych oraz zbiorników na gnojowicę.

Właściwości i zalety bitumicznej masy uszczelniającej

- **Bezrozpuszczalnikowa formuła** - bezpieczna dla środowiska i użytkownika
- **Elastyczna i mostkująca rysy** - doskonała przy uszczelnianiu powierzchni narażonych na drobne ruchy
- **Odporna na agresywne substancje** - idealna do zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych
- **Możliwość aplikacji na wilgotne podłoże** - skraca czas przygotowania powierzchni
- **Wysoka wodoszczelność** - potwierdzona normami DIN i ISO

Zastosowanie bitumicznej masy uszczelniającej

Produkt BLOCK B786 TERRA SLIM znajduje zastosowanie w wielu obszarach budownictwa:

- Hydroizolacja ścian fundamentowych i piwnic
- Uszczelnianie zbiorników na odpady płynne (zgodnie z DIN 11622-2)
- Ochrona powierzchni betonowych przed wodą i czynnikami agresywnymi
- Uszczelnienie powierzchni mineralnych, takich jak beton, cegła, bloczki betonowe i tynki

Parametry techniczne

- **Baza:** emulsja bitumiczno-lateksowa
- **Konsystencja:** płynna
- **Kolor:** czarny
- **Gęstość:** 1,0 kg/l
- **Wodoszczelność po 24h:** 0,5 m słupa wody
- **Lepkość:** 7000 mPas
- **Temperatura stosowania:** +5°C do +35°C
- **Sucha pozostałość:** 60%

Przygotowanie i aplikacja

Bitumiczna masa uszczelniająca BLOCK B786 TERRA SLIM jest gotowa do użycia i może być nakładana pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Produkt aplikuje się w dwóch lub trzech warstwach. Każda warstwa powinna całkowicie wyschnąć przed nałożeniem kolejnej. Produkt nie nadaje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Zużycie

- **Gruntowanie:** 0,3 kg/m² (po rozcieńczeniu 1:1)
- **Uszczelnienie przed wilgocią:** 1,0 kg/m² (2 warstwy)
- **Uszczelnienie przed wodą pod ciśnieniem:** 1,5 kg/m² (3 warstwy)

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu, po wyschnięciu należy użyć rozpuszczalnika epoksydowego.

Dlaczego warto wybrać BLOCK B786 TERRA SLIM?

- **Wysoka jakość i skuteczność** potwierdzona badaniami i zgodnością z normami
- **Wszechstronność zastosowań** w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- **Prosta aplikacja** i możliwość stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach
- **Bezpieczna dla środowiska** i użytkownika formuła bez rozpuszczalników
- **Odporność chemiczna** na agresywne substancje występujące w naturze

Produkty uzupełniające

W celu zapewnienia kompleksowej hydroizolacji, zaleca się stosowanie dodatkowych produktów z linii Bostik:

- BLOCK C514 TERRA 1K FLEX
- BLOCK X701 TERRA 2K FLEX
- BLOCK C583 TERRA LOCK
- BLOCK B525 TERRA 2K

Zastosowanie tych rozwiązań zapewni **kompleksową ochronę przed wilgocią** i wodą, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Jeśli szukasz niezawodnego produktu do uszczelnień, **bitumiczna masa uszczelniająca** BLOCK B786 TERRA SLIM to wybór, któremu możesz zaufać.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10kg , 25kg