

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-block-c902-terra-xpress-cement-szybkowiazacy-do-uszczelniania-p-52.html>



Bostik BLOCK C902 TERRA XPRESS - Cement szybkowiązący do uszczelniania

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30621681
Kod producenta	30621681
Kod EAN	4008373135745

Opis produktu

Cement Szybkowiązący do Wycieków BLOCK C902 TERRA XPRESS - Bostik

BLOCK C902 TERRA XPRESS to zaawansowany cement szybkowiązący do wycieków, opracowany z myślą o natychmiastowym i trwałym uszczelnianiu przecieków wody w konstrukcjach betonowych, murowych oraz z kamienia naturalnego. Produkt należy do rodziny specjalistycznych zapraw cementowych o działaniu katalitycznym, co oznacza, że wiąże natychmiast po kontakcie z wodą, tworząc w ciągu zaledwie kilku sekund szczelne, wytrzymałe i wodoszczelne połączenie. Dzięki temu cement szybkowiązący do uszczelniania znajduje zastosowanie w sytuacjach awaryjnych, gdzie czas reakcji ma kluczowe znaczenie.

Zastosowanie

Głównym atutem jest niezwykła skuteczność w eliminacji wycieków pod ciśnieniem. Produkt może być stosowany na dwa sposoby: poprzez uformowanie z proszku twardej bryły (analogicznie do kulki śnieżnej) i bezpośrednie wciśnięcie w miejsce przecieku, lub - w przypadku dużego strumienia wody - przez szybkie zarobienie z dużą ilością wody na gęstą masę i natychmiastowe zamknięcie nieszczelności. Ta uniwersalność sprawia, że cement do wycieków BLOCK C902 jest niezastąpiony w obiektach, gdzie tradycyjne metody uszczelniania od strony zewnętrznej są niemożliwe lub wyjątkowo utrudnione.

Zastosowania tego szybkowiążącego cementu są bardzo szerokie. Idealnie sprawdza się do uszczelniania przecieków w piwnicach, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach retencyjnych, przepustach rurowych, śluzach czy przejściach podziemnych. Ponadto, produkt stanowi kluczowy komponent specjalistycznego systemu hydroizolacji AQUASTOPP, gdzie stosowany jest w drugiej operacji roboczej po nałożeniu zaprawy BLOCK C901 TERRA SPECIAL. Po zabezpieczeniu bezpośredniego przecieku, dla pełnej ochrony przed wodą przenikającą, zaleca się wykonanie dodatkowej warstwy uszczelniającej za pomocą systemu AQUASTOPP lub zaprawy BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.

BLOCK C902 TERRA XPRESS po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką odpornością na ekstremalne warunki środowiskowe. Jest odporny na działanie mrozu, soli drogowej oraz innych niekorzystnych czynników atmosferycznych, co gwarantuje długotrwałą ochronę konstrukcji. Jego podstawowym kolorem jest szary, a gęstość świeżej zaprawy wynosi około 1,9 kg/l przy standardowym zarobieniu. Produkt można aplikować w temperaturach od +5°C.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża pod aplikację cementu szybkowiążącego BLOCK C902 jest proste, ale wymaga zachowania czystości. Powierzchnia musi być nośna, mocna oraz pozbawiona luźnych elementów, kurzu, tłuszczów, olejów szalunkowych czy pozostałości gipsu. Aplikacja odbywa się manualnie z obowiązkowym użyciem rękawic ochronnych. Zużycie produktu jest ekonomiczne i szacuje się na około 1 kg na m² przy warstwie 1 mm, natomiast w systemie AQUASTOPP na około 1,5 kg/m².

Produkt jest dostępny w wygodnych opakowaniach: wiaderkach 5 kg i 15 kg, co ułatwia dobór ilości do skali prac. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy przy przechowywaniu w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu (temp. +5°C do +25°C).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1kg , 5kg , 15 kg