

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-block-x701-terra-2k-flex-20kg-elastyczny-szlam-uszczelniajacy-p-60.html>



Bostik BLOCK X701 TERRA 2K FLEX - 20kg - Elastyczny szlam uszczelniający

Cena brutto	213,00 zł
Cena netto	173,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30622139
Kod producenta	30622139
Kod EAN	5904907003148

Opis produktu

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz to nie tylko kwestia komfortu, ale również długowieczności całego budynku. Woda gruntowa, wilgoć czy kondensacja mogą prowadzić do rozwoju pleśni, zniszczeń konstrukcyjnych i obniżenia wartości nieruchomości. Właściwa hydroizolacja zapewnia ochronę przed tymi zagrożeniami, a jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest zastosowanie specjalistycznych zapraw, takich jak **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** firmy Bostik.

Czym jest BLOCK X701 TERRA 2K FLEX?

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX to **dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca**, która została zaprojektowana z myślą o ekstremalnych warunkach. Składa się z cementu oraz polimerowej dyspersji, co nadaje jej wysoką elastyczność i zdolność do mostkowania mikropęknięć. To produkt przeznaczony do stosowania na **powierzchniach pionowych i poziomych**, zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej nacisku wody.

Dlaczego warto wybrać BLOCK X701 TERRA 2K FLEX do uszczelnienia piwnicy od wewnątrz?

- **Odporność na wodę pod ciśnieniem** – skuteczne zabezpieczenie nawet przy silnym naporze wody.
- **Odporność na mróz i wodę morską** – idealne rozwiązanie do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
- **Doskonała przyczepność do podłoży mineralnych** – trwałość i niezawodność przez wiele lat.
- **Możliwość stosowania od strony negatywnej** – możliwość pracy od wnętrza pomieszczeń, bez konieczności odkopywania fundamentów.
- **Szybkie pełne utwardzenie** – już po 2 dniach powłoka jest gotowa do eksploatacji.

Etapy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz z BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

1. Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być **czyste, równe i nośne**. Należy usunąć wszelkie stare warstwy farby, tynki, kleje i substancje antyadhezyjne. Ewentualne szczeliny czy ubytki należy wypełnić zaprawą **BLOCK C583 TERRA LOCK**. W przypadku powierzchni zawilgoconych lub zaatakowanych przez sól należy użyć preparatu **CLEAN R581 ANTI SULFAT**.

2. Zwilżenie podłoża

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność, podłoże należy odpowiednio zwilżyć przed aplikacją zaprawy. Wilgoć zapobiegnie zbyt szybkiemu wchłanianiu wody z produktu i zapewni wiązanie.

3. Przygotowanie mieszanki

Zaprawa składa się z proszku i dyspersji w proporcji 3:1. Składniki należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po krótkim odczekaniu mieszaninę należy ponownie wymieszać.

4. Aplikacja

Zaprawę BLOCK X701 TERRA 2K FLEX należy nakładać przy pomocy **ławkowca, wałka lub metodą natrysku**. Wymagana jest aplikacja co najmniej **dwóch warstw**, z czego każdą kolejną nakłada się prostopadle do poprzedniej.

5. Czas schnięcia i pielęgnacja

Pełne utwardzenie zaprawy następuje po ok. 48 godzinach. W tym czasie powierzchnia musi być **chroniona przed wodą, mrozem i promieniowaniem UV**. Po utwardzeniu można zastosować tynk renowacyjny **RENO C762 FINISH**, który zapobiega kondensacji i wykwitom soli.

Parametry techniczne BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

- **Baza:** cement i dyspersja
- **Kolor:** szary
- **Stosunek mieszania:** 3:1
- **Czas pracy:** ok. 2 godziny
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +35°C
- **Zużycie:** 2,5 - 3 kg/m² (przy grubości warstwy 1,5 - 1,8 mm)
- **Odporność na ciśnienie:** do 15 m słupa wody
- **Mostkowanie pęknięć:** do 0,4 mm

Podsumowanie

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz z użyciem BLOCK X701 TERRA 2K FLEX to gwarancja skutecznej ochrony przed wilgocią, wodą gruntową oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z penetracji wodnej. Produkt wyróżnia się trwałością, wszechstronnością i łatwością aplikacji, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Inwestując w odpowiednią hydroizolację, chronisz swój dom i zdrowie jego mieszkańców.