

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-block-x911-terra-turbo-light-hybrydowa-masa-hydroizolacyjna-p-895.html>



Bostik BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT - Hybrydowa masa hydroizolacyjna

Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	30621795
Kod producenta	30621795
Kod EAN	4008373135844

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K dwukomponentowa, elastyczna, reaktywna masa hydroizolacyjna o uniwersalnym zastosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na ściany oraz podłogi a także do podziemnych części budynku. Po utwardzeniu masa BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT jest wodoszczelną, elastyczną powłoką, zdolną do mostkowania rys. Zapobiega karbonatyzacji betonu. Z powodu wysokiej przyczepności do wielu materiałów (także bitumów) nadaje się do renowacji starych powłok hydroizolacyjnych. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K nie zawiera bitumów ani rozpuszczalników. Masa jest bardzo łatwa w aplikacji, w zależności od zastosowania można ją nakładać pędzlem, szpachlą lub natryskowo. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K spełnia klasę E w zakresie reakcji na ogień zgodnie z DIN EN 13501.

ZASTOSOWANIE

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K został zbadany zgodnie z „Zasadami badań Elastycznych, modyfikowanych polimerami hydroizolacji grubowarstwowych” według VVTB nr C 3.26 i otrzymał pozwolenie budowlane (abP MDS) jako system hydroizolacji ścian i podłóg z odpowiednimi taśmami hydroizolacyjnymi. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K nadaje się do uszczelnień konstrukcji budowlanych o klasie zarysowań RÜ3-E (≤ 1 mm) a także pomieszczeń wewnętrznych klas RN 1-E, RN 2-E oraz RN 3-E zgodnie z DIN 18533 lub R3-B zgodnie z DIN 18535. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K stosuje się w następujących klasach obciążenia wodą: W1.1-E (wilgotność gruntu), W1.2-E (woda przesiąkająca), W2.1-E (woda pod ciśnieniem), W3-E (woda działająca na stropy pokryte gruntem), W4-E (woda rozpryskowa działająca na cokoły ścian, woda podciągana kapilarnie przez ściany stykające się z gruntem). BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K można stosować w pomieszczeniach mokrych jako hydroizolację podłótkową oraz w basenach i zbiornikach.

RODZAJE POWIERZCHNI

Mury wykonane z ceramiki, gazobetonu, silikatów, betonu zwykłego w postaci cegieł i bloczków zarówno pełnych jak i drażonych, zgodnie z DIN 1053. Mury wykonane z powyższych materiałów z częściową zawartością żelbetu wykonanego zgodnie z EN 206-1, tynków (DIN V 18550) klas P III, CS III, CS IV zgodnie z DIN EN 998-1. Istniejące powłoki bitumiczne na podłożach mineralnych a Strona 2 z 3 Bostik Sp. Z o.o. ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne Tel.: +48 61 89 61 740 Email : info@bostik.pl www.bostik.pl 10/07/2023 także mineralne szlasy hydroizolacyjne. Jastrzychy cementowe oraz stare płytki ceramiczne. Beton należy sezonować co najmniej 3 miesiące przed nakładaniem powłoki hydroizolacyjnej. Jastrzych cementowy można uszczelniać po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności tj. 1,8 CM% - w przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym, 2,0 CM% - w przypadku podłóg nieogrzewanych.

OPAKOWANIE: 24 Kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.