

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-clic-protect-uszczelniacz-do-zamkow-paneli-p-675.html>

Bostik Clic Protect - Uszczelniacz do zamków paneli

Cena brutto	21,50 zł
Cena netto	17,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30020181
Kod EAN	3549210024071

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący uszczelniacz do połączeń paneli podłogowych w postaci bezbarwnego żelu, w tubce z aplikatorem ułatwiającym nakładanie.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczny
- Szybkoschnący
- Nie skleja paneli, pozwala na ich demontaż

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie zamków paneli, stanowiące ochronę przed przenikaniem wilgoci podczas czyszczenia podłóg. Używany do bezklejowego montażu laminatu i parkietu.

RODZAJE POWIERZCHNI

Wszystkie typy podłóg warstwowych i paneli laminowanych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być nośne, mocne, równe, gładkie, stale suche i wolne od pozostałości kleju, kurzu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA

Pióra i wpusty oczyścić z kurzu. Uszczelniacz nałożyć obficie na całej długości krawędzi piór. Następnie połączyć oba panele tak, by preparat wypłynął na powierzchnię łączenia. Pozostawić do wyschnięcia. Usunąć nadmiar w ciągu 15-30 minut od aplikacji, pociągając za koniec wstęgi. Podłogi uszczelniane za pomocą Clic

Protect są łatwe w późniejszym demontażu.

ZUŻYCIE

1 tubka wystarczy na uszczelnienie ok. 15-20 m połączenia (ok. 10m² podłogi).

CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzenia oczyścić przy pomocy benzyny lakowej.

UWAGI

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy w oryginalni zamkniętym opakowaniu. Unikać wysokich temperatur. Odporny na mróz.

OPAKOWANIE:

CLIC PROTECT tubka z aplikatorem 125ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.