

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-dickbeschichtung-2k-grubopowlokowa-izolacja-fundamentow-kmb-wzmacniana-wloknami-p-51.html>



## Bostik BLOCK B525 TERRA 2K (Dickbeschichtung 2K+) - Grubopowłokowa izolacja fundamentów KMB, wzmacniana włóknami

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>285,00 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>231,71 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta | <b>30603436</b>      |
| Kod EAN        | <b>4026923604411</b> |

### Opis produktu

BLOCK B525 TERRA 2K - HYDROIZOLACYJNA DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI

#### OPIS PRODUKTU:

BLOCK B525 TERRA 2K jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem włókien. Gotowa do użycia, łatwa w aplikacji (przy użyciu szpachli). Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód gruntowych. Dzięki dwuskładnikowej formule w krótkim czasie staje się odporna na wodę z gruntu oraz opady atmosferyczne. Stanowi skuteczną ochronę przeciwko kontaktowi z gruntem zgodnie z DIN 18533 Część 3, w zastosowaniu W1.1-E (działanie wilgoci z gruntu oraz wody nie wywierającej ciśnienia), W1.2-E (działanie wody na sufity przykryte gruntem zdrenowanym), W3-E (działanie wody na sufity przykryte gruntem) i W4-E (działanie wody oraz wilgoci z gruntu na fundamenty). Testowano zgodnie z DIN 15814.

#### ZASTOSOWANIE

Hydroizolacja pionowa i pozioma podziemnych części budynków (fundamenty, płyty fundamentowe, piwnice, garaże podziemne, przepusty rurowe, mury oporowe) oraz pozostałych elementów stykających się z ziemią (balkony, tarasy). Uszczelnienie musi zostać wykonane od strony działania wody (strona pozytywna). Również do hydroizolacji od wewnątrz, po stronie negatywnej, zgodnie z normą DIN 18195 (4, 5, 6). Przy ocieplaniu budynków może być stosowany do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS na maksymalną głębokość aplikacji do 3 m. Natomiast sam produkt można stosować do głębokości około 7 m około (0,75bar = 7,5 m słupa wody). Produkt nie nadaje się do izolacji dachów płaskich oraz zbiorników.

**Gruntowanie:** Bostik B786 (1:1 z wodą ) lub Bostik B525 (1:6 z wodą - bez składnika proszkowego)

#### Zużycie:

|                                                                                  | Średnia grubość<br>(mokro) | Średnia grubość<br>(sucho) | Zużycie<br>kg/m2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Uszczelnianie przed wilgocią gruntu oraz niewstępującą wodą (DIN 18195, część 4) | 3,6 mm                     | 3,0 mm                     | 4,3              |
| Nienapierająca woda w wilgotnych                                                 | 3,6 mm                     | 3,0 mm                     | 4,3              |

|                                                                                        |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <p> pomieszczeniach,<br/> umiarkowane<br/> absorbowanie (DIN<br/> 18195, część 5) </p> |        |        |         |
| <p> Wstępująca woda<br/> infiltracyjna (DIN<br/> 18195, część 6) </p>                  | 4,8 mm | 4,0 mm | 5,8     |
| <p> Warstwa nakładana<br/> szpachlą zębatą </p>                                        | -      | -      | 1,2-2,4 |
| <p> Mocowane płyty<br/> ochronne itp. </p>                                             | -      | -      | 1,2-2,4 |

**Koszt wysyłki jest wysoki? Zadzwoń a spróbujemy go zminimalizować**

**Przy większych ilościach negocjacja ceny**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 30kg