

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-dickbeschichtung-2k-light-izolacja-grubowarstwowa-z-wypelniaczem-polistyrenowym-p-377.html>



## BOSTIK BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT 30L Masa bitumiczna z polistyrenem

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>259,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>210,57 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>30622955</b>      |
| Kod producenta   | <b>30622955</b>      |
| Kod EAN          | <b>4008373137350</b> |

### Opis produktu

**Masa bitumiczna z polistyrenem** to nowoczesne, dwuskładnikowe rozwiązanie przeznaczone do trwałej hydroizolacji powierzchni stykających się z gruntem. Produkt **Bostik BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT** łączy w sobie zalety emulsji bitumicznej oraz dodatku polistyrenowego, co zapewnia doskonale parametry techniczne, wysoką elastyczność i odporność na czynniki zewnętrzne.

### Charakterystyka produktu

**Bostik BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT** to **masa bitumiczna z polistyrenem** wolna od rozpuszczalników, o wysokiej elastyczności i doskonałej przyczepności do podłoża mineralnych. Po wyschnięciu tworzy zwartą, szczelną powłokę odporną na działanie wody gruntowej do głębokości 3 metrów. Materiał jest niezwykle łatwy w aplikacji, można go nakładać pacą, szpachlą lub metodą natryskową.

### Najważniejsze zalety masy bitumicznej z polistyrenem

- **Bardzo elastyczna** powłoka mostkująca rysy podłoża,
- **Odporność na wody gruntowe** do 3 m,
- **Bez rozpuszczalników** - ekologiczne rozwiązanie przyjazne środowisku,
- **Szybkie utwardzanie** i odporność na deszcz już po 3-4 godzinach,
- **Odporność radonowa**, zapewniająca bezpieczeństwo w budynkach,
- **Wysoka stabilność** i trwałość nawet w trudnych warunkach gruntowych.

### Zastosowanie produktu

**Masa bitumiczna z polistyrenem** doskonale sprawdza się jako **hydroizolacja pionowa i pozioma** w budownictwie. Jest przeznaczona do zabezpieczania:

- fundamentów, ścian piwnic oraz garaży podziemnych,
- stropów i ław fundamentowych,
- powierzchni betonowych i murowanych,
- ścian oporowych oraz przejść rurowych,
- elementów narażonych na wilgoć kapilarną i wodę bez ciśnienia.

### Rodzaje powierzchni i przygotowanie podłoża

Produkt można stosować na typowych podłożach mineralnych: betonie, tynku, jastrychu, cegle, pustakach, betonie komórkowym czy tynku wodoszczelnym. Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń oraz

wzmocnić podłoże odpowiednim gruntem, np. **Bostik BLOCK B786 TERRA SLIM**.

## Parametry techniczne

- **Baza:** emulsja bitumiczna z dodatkiem polistyrenu,
- **Konsystencja:** masa do nakładania pacą lub natryskiem,
- **Kolor:** czarny,
- **Gęstość:** 0,65 kg/l (składnik A), 1,55 kg/l (składnik B),
- **Czas pracy:** ok. 1-2 godziny,
- **Czas schnięcia:** 1-2 dni w zależności od temperatury i wilgotności,
- **Odporność na deszcz:** po ok. 3-4 godzinach,
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +30°C.

## Zużycie materiału

Zużycie **masy bitumicznej z polistyrenem** zależy od rodzaju zastosowania i grubości warstwy. Przykładowe wartości:

- W1-E (wilgoć z gruntu): ok. 3,5 l/m<sup>2</sup>,
- W2.1-E (umiarkowane ciśnienie wody): ok. 4,7 l/m<sup>2</sup>,
- W3-E (bez naporu wody): ok. 4,7 l/m<sup>2</sup>,
- W4-E (wilgoć kapilarna): ok. 3,5 l/m<sup>2</sup>.

W przypadku powierzchni o nierównej strukturze zaleca się zastosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego o gramaturze min. 150 g/m<sup>2</sup>.

## Sposób użycia

Do przygotowania produktu należy dodać składnik proszkowy (B) do składnika płynnego (A) i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej konsystencji. **Masa bitumiczna z polistyrenem** powinna być nakładana w co najmniej dwóch warstwach, przy czym druga warstwa po wyschnięciu pierwszej. W trakcie aplikacji należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i opadów deszczu.

## Dlaczego warto wybrać masę bitumiczną z polistyrenem?

**Masa bitumiczna z polistyrenem** Bostik BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT to profesjonalne rozwiązanie stworzone dla wykonawców poszukujących niezawodnych systemów hydroizolacyjnych. Łączy w sobie trwałość bitumu i lekkość polistyrenu, co gwarantuje wysoką efektywność przy minimalnym nakładzie pracy. Produkt świetnie sprawdza się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym, zapewniając ochronę przed wilgocią, wodą gruntową oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 30l