

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-eponal-336-zywica-epoksydowa-odcinajaca-wilgoc-p-185.html>

## Bostik HYTEC E336 XTREM - Żywica epoksydowa odcinająca wilgoć

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>595,00 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>483,74 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta | <b>30615715</b>      |
| Kod EAN        | <b>3549212484927</b> |

### Opis produktu

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy do podłoża wilgotnego, do zabezpieczenia podłoża stykających się z gruntem i poddanych naturalnemu kapilarnemu podciąganiu wilgoci, a także do zabezpieczenia podłogi betonowej, której poziom wilgotności przekracza 4,5%.

#### Bostik Eponal 336:

- tworzy unikalną barierę, uniemożliwiającą przenikanie wilgoci z wylewki,
- skraca czas przygotowania podłoża do układania podłogi,
- nadaje się do pomieszczeń o dużej intensywności ruchu,
- jest odpowiedni do wykonywania prac na nowych i już istniejących podłożach,
- możliwość wykorzystania na już ułożonej płytce ceramicznej,
- tworzy szczelną warstwę, odcina wilgoć na podłożu od kolejnych warstw,
- udowodniona efektywność na przestrzeni 20 lat.

#### Aplikacja Bostik Eponal 336:

Na gładkich podłożach wykorzystywać szpachlę B2, zużycie 400-500g/m<sup>2</sup>. Na podłożach szorstkich wykorzystywać szpachlę C1 - 800 g/m<sup>2</sup> dla jednej jednej warstwy lub dwóch warstw - 400 g + 300 g po upływie 24 godzin ze szpachelką B2. Dla listew przyściennych EPONAL 336 nanieść pędzlem na wysokość 15 mm. Na podłożach metalowych nanieść EPONAL 336 wałkiem 250 g/m<sup>2</sup>.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 5kg , 25kg