

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-eponal-342-zywica-do-naprawy-pekniec-w-posadzkach-przemyslowych-p-85.html>



Bostik Eponal 342-Żywica do naprawy pęknięć w posadzkach przemysłowych

Cena brutto	358,98 zł
Cena netto	291,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Idealnie nadaje się do naprawy pęknięć w posadzkach przemysłowych, strefach ruchu pieszego i kołowego, obszarach murów konstrukcji betonowych. Zamyka pęknięcia od 0,2mm do 0,6mm. Można ją mieszać z piaskiem kwarcowym.

Można użyć do niej klamry (nie jest to niezbędne), nie ulega "pełzaniu" w długim czasie

Nadaje się do posadzek pod wykładziny z tworzyw sztucznych

Przygotowanie produktu

Należy dodać utwardzacz do żywicy i mieszać powoli przez 2 do 3min aż do uzyskania jednorodnej masy za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (elektrycznego lub pneumatycznego o maksymalnych 300 obrotach/min), aby odpowietrzyć całą zawartość masy. Nałożyć zaraz po wymieszaniu.

Uszczelnianie/zespalandie rys

Po nacięciu i poszerzeniu rys w kształcie litery V należy je zalać w zależności od jej szerokości czystą żywicą Eponal 342 lub mieszkanką z piaskiem która przygotowujemy w następujących proporcjach:

- Objętościowo: 1 część Eponal 342 i 1 część piasku S409
- Wagowo: 1,08kg Eponal 342 i 2,65kg piasku S409

Iniekcja

Po wstępnym oczyszczeniu rysy sprężonym powietrzem należy ją zamknąć cementem lub żywicą szybkowiążącą. Po utwardzeniu tych materiałów należy nawiercić otwory w rozstawie co 40-50cm z dwóch stron rysy. Następnie umieszczamy w nich iniektory (pakery) najlepiej przeźroczyste odporne na wysokie ciśnienie. Wtłaczanie żywicy zaczynamy od dołu stopniowo zwiększając ciśnienie od 200g do 5kg/cm² w zależności od szerokości spoiny. Należy obserwować pojawienie się żywicy w następnym pakercie. Z chwilą pojawienia się jej należy iniekcje kontynuować od tego właśnie pakera.

Czynności powtarzamy aż przejdziemy do ostatniego iniektora. Pozwoli to nam na pełne wysycenie rysy. ZUŻYCIE 1kg Eponal 342 na 5-7 mb rysy w zależności od szerokości i głębokości

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1kg , 5kg