

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-fixpro-turbo-750ml-pianoklej-montaz-klejenie-zawor-combi-pistolet-lub-wezyk-p-746.html>



BOSTIK FIXPRO Turbo+ 750ML - Pianoklej montaż + klejenie (zawór COMBI, PISTOLET lub WĘŻYK)

Cena brutto	37,90 zł
Cena netto	30,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BOK000116
Kod EAN	5904907000116

Opis produktu

Turbo+ to szybkowiązący i mocny klej w postaci pianki poliuretanowej. Odpowiedni do montażu ram okiennych i drzwiowych, klejenia okładzin, paneli, elementów dekoracyjnych oraz wypełniania szczelin. Jest szybki, ale nie za szybki: 60 sekund na nałożenie pianki i 60 sekund na wiązanie (uzyskanie silnej początkowej przyczepności). Jego całoroczna formuła jest odpowiednia do temperatur od -10°C do +35°C. Nie stosować do PP, PE,PTFE, PW, PMMA, luster.

Zastosowanie:

BOSTIK FIXPRO PIANOKLEJ TURBO+ to uniwersalny klej montażowy o doskonałej przyczepności do szerokiej gamy podłoży, w tym: G-K, OSB, HDF, MDF, styropianowych (EPS/XPS), a także drewna, gipsu, kamienia, betonu i ceramiki. Zaprojektowany w szczególności do klejenia montażowego płyt, okładzin i paneli ściennych, elementów dekoracyjnych, listew, kasetonów, sztukaterii. Szybkiego montażu parapetów, ram, okien, drzwi, schodów. A także do izolacji i wypełniania szczelin wokół ram drzwi i okien oraz przy wypełnianiu dylatacji, ubytków i przepustów.

Kluczowe korzyści:

- Krótki czas wiązania i szybkie utwardzanie
- Maksymalny czas otwarcia 2,5 minuty
- Chwył początkowy już po 60 sekundach
- Zawór dwufunkcyjny (pistolet/wężyk)
- Kontrolowany przyrost i wysoka stabilność wymiarowa
- Kompatybilny z większością materiałów budowlanych
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie
- Formuła całoroczna, od -10°C do +35°C
- Jeden produkt do klejenia montażowego i wypełniania
- Zapewnia dodatkową izolację termiczną

Dane Techniczne:

- Baza: poliuretan MDI

-
- System utwardzania: Poprzez reakcję z wilgocią atmosferyczną
 - Ciężar właściwy: 15-20 g/l
 - Czas otwarty (od nałożenia kleju do przymocowania płyty): ~2min
 - Czas całkowitego utwardzenia: 50-70 minut
 - Odporność termiczna po utwardzeniu: -40°C do +90°C
 - Wytrzymałość na ścinanie 45 - 50 kPa
 - Wytrzymałość na rozciąganie 90 - 95 kPa

Rodzaje powierzchni:

Większość spotykanych w budownictwie materiałów, w tym: beton, ceramika budowlana, silikaty, gips, płyty G-K, EPS biały lub grafitowy, XPS, drewno i materiały drewnopochodne, OSB, HDF, MDF, stal, aluminium i inne metale, wybrane tworzywa sztuczne (twarde PCW, poliestr, PU itp.)

Sposób użycia:

Przygotowanie powierzchni:

- Podłoża powinny być wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone, odtłuszczone, wolne od luźnych elementów czy środków antyadhezyjnych. Nie mogą być oszronione lub oblodzone.

ZASADY OGÓLNE:

- Powierzchnie bardzo gładkie, równe, nieprzepuszczalne (emaliowane, szkliwione, glazurowane) zaleca się wstępnie zszorstkować celem poprawy przyczepności kleju. Przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz sąsiadujące podłoża za pomocą folii malarskiej. Trzymając butlę zaworem do góry nakręć pistolet lub dołączony aplikator. Przed użyciem energicznie wstrząśnij pojemnikiem co najmniej 20 razy. Odwróć butlę dnem do góry by nanieść piankę. Początkową partię kleju (ok. 30 cm), aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie, skierować na bok (nie do użycia). Aby wyregulować przepływ piany używając pistoletu, poluzuj zawór z tyłu rękojeści. Chroń oczy, noś rękawiczki i odzież ochronną. Temperatura otoczenia i powierzchni: Temperatura aplikacji (dotyczy otoczenia i podłoża): -10°C do +35°C (zalecane +15°C do +25°C) Prace na zewnątrz budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie. Prac nie należy prowadzić przy dużym nasłonecznieniu i silnym wietrze. Temperatura butli: +5°C do +30°C (zalecana +15°C do +25°C) **KLEJENIE PŁYT I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH:** Na uprzednio przygotowane podłożu nałożyć klej po obwodzie ok. 5cm od krawędzi, oraz pionowymi pasami o grubości 3 cm, w odstępie co 30cm na całej powierzchni klejonego elementu. W czasie nie dłuższym jak 120 sekund od nałożenia (zanim klej utwardzi się powierzchniowo) należy docisnąć element do podłoża i zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Całkowity czas utwardzania wynosi 50 - 70 minut, po tym czasie podparcie nie jest już wymagane.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt. , 120 szt.