

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-grip-a500-multi-universalny-srodek-gruntujacy-p-120.html>

Bostik GRIP A500 MULTI - Uniwersalny środek gruntujący



Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30615674
Kod EAN	4008373130672

Opis produktu

Dyspersja adhezyjna (poprawiająca przyczepność) i gruntująca służy do przygotowania podłoża według DIN 18365. Służy do zamykania por w chłonnych i niechłonnych podłożach takich jak: jastrych, beton, naturalne i sztuczne kamienie, flizy, płyty ceramiczne i tym podobne, wyjątek: podłoża magnezytowe i podłoża skałodrzewne (ksylolit) przed dojrzewaniem i szpachlowaniem. Także jako środek poprawiający przyczepność przy remontach starych budynków i podłożach w halach sportowych itp.- na istniejących już jastrychach dojrzałych i wygładzonych.

Szczegółne właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalnika
- można rozcieńczyć wodą
- uniwersalny w zastosowaniu
- możliwy przez zmodyfikowanie jako prądoprzewodzący

Dane techniczne:

- Baza: dyspersja żywicy syntetycznej
- Kolor: biały – po wyschnięciu przezroczysty
- Konsystencja: o niskiej gęstości
- Ciężar właściwy: 1,0 g/cm³
- Temperatura przerobu: najlepiej od +15° C do + 20° C.
- Temperatura materiału i podłoża nie może być poniżej + 10° C
- Nakładanie: pędzlem, szczotką lub wałkiem
- Zużycie: ok. 75 g/m² koncentratu (rozcieńczenie wodą w stosunku 1:1)

Sposób użycia:

NIBOGRUND G 17 rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Na mocno chłonnych cementowych podłożach można NIBOGRUND G 17 rozcieńczyć wodą w stosunku do 1:3. Używać czystych pojemników. Rozcieńczoną dyspersję nałożyć równomiernie – unikać tworzenia się kałuż i pozostawić do utworzenia się na powierzchni przezroczystej warstwy (film).

Następne czynności związane z nanoszeniem mas do szpachlowania i niwelowania można w przypadku jastrychów cementowych po naniesieniu NIBOGRUND G 17 wykonać na mokro. Przy podłożach, które łatwo wchłaniają wodę jak jastrychy anhydrytowe należy suszyć co najmniej 24 godziny, przy płytach wiórowych np. typu V 100 co najmniej 48 godzin. Jeśli chcemy szybciej przeprowadzić następne prace możemy zastosować NIBOGRUND G 11. Prądoprzewodzące zagruntowanie: Dla otrzymania środka gruntującego z właściwościami prądoprzewodzącymi należy na 10 kg NIBOGRUND G 17 (nierozcieńczony) dodać 3 kg środka nadającego właściwości prądoprzewodzące tzw. LEITZUSATZ 3000, używać tylko oryginalne opakowania. W ten sposób osiągniętą mieszanekę nie należy rozcieńczać, lecz w tym stosunku nanieść na podłoże. Jeśli chcemy szybciej przeprowadzić następne prace możemy zastosować NIBOGRUND G 11.

Zużycie: około 150 g/m²

Mieszanka z dodatkiem środka nadającego właściwości prądoprzewodzące jest nieprzydatna do przechowywania, dlatego

należy ją całkowicie zużyć. Pozostałe resztki tej mieszanki należy utylizować. Na około 30 m² powierzchni należy zamocować listwę z miedzi, którą należy przykleić klejem posiadającym właściwości prądoprzewodzące. Listwa z miedzi powinna zostać uziemniona przez elektryka według obowiązujących przepisów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10kg