

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-h505-bezbarwny-klej-uszczelniacz-hybrydowy-p-734.html>

BOSTIK H505 - Bezbarwny klej & uszczelniacz hybrydowy

Cena brutto	40,90 zł
Cena netto	33,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BOK220590
Kod producenta	BOK220590
Kod EAN	8711595220590

Opis produktu

SEAL'N'BOND CRYSTAL H505 to uniwersalny, jednoskładnikowy, trwale elastyczny hybrydowy uszczelniacz-klej do zastosowań ogólnobudowlanych, nienośnych. Stworzony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do pośredniego kontaktu z żywnością, a także do szczelin fasadowych.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

- Krystalicznie przezroczysty
- Nie zawiera cyny, ftalanów, rozpuszczalników, silikonu czy izocyjanianów
- Wysoka odporność na UV i starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych
- Uniwersalny uszczelniacz & klej do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Trwale elastyczny (zdolność odkształceń $\pm 20\%$)
- Neutralny system utwardzania (znikoma woń)
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wysoka odporność na odbarwienia (zgodność z ASTM C1248)
- Łatwy w obróbce i wygładzaniu
- Znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, bez gruntowania, w tym do powierzchni suchych i wilgotnych, gładkich i porowatych, chłonnych i niechłonnych, w pionie i poziomie
- Niekorozyjny w kontakcie z metalami
- Niska wodochłonność
- Niskoemisyjny (EMICODE klasa EC1 Plus)
- Spełnia specyfikacje BREEM w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, w odniesieniu do

dopuszczalnych poziomów emisji
lotnych związków organicznych
- Certyfikat ISEGA (kontakt z
żywnością)
- Do szczelin fasadowych, zgodnie
z:(N-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 20LM)

ZASTOSOWANIA:

- Uszczelnianie i klejenie szerokiego zakresu materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych
- Uszczelnienia fasadowe, ściany osłonowe
- Klejenie rozmaitych elementów wykończeniowych i dekoracyjnych (listwy ozdobne, maskujące, parapety, dekoracje ścienne, progi, cokoły, panele ścienne, sztukateria itp.)
- Uszczelnianie połączeń okno/drzwi-mur (stolarka drewniana, metalowa i PCW)
- Uszczelnienia połączeń płytek (ceramika, gres, terakota, mozaika szklana, luksfery)
- Uszczelnianie połączeń w suchej zabudowie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 290ml