

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-hytec-p510-renorapid-grunt-poliuretanowy-p-177.html>

Bostik HYTEC P510 RENORAPID - Grunt poliuretanowy

Cena brutto	705,00 zł
Cena netto	573,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30615816
Kod EAN	4008373130788

Opis produktu

Jednoskładnikowy grunt pod kleje do parkietu, nie zawierający rozpuszczalnika, do podłoży chłonnych i niechłonnych np. betonu, jastrychów cementowych, anhydrytowych, ksylolitowych i magnezjowych, asfaltu lanego, płyt kamiennych, okładzin drewnianych. Stosuje się go do umacniania nierównych obrzeży jastrychów oraz podłoży z pozostałościami starych, trwałych klejów. Przy trzykrotnym naniesieniu nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci oraz wilgoci resztkowej do maks. 4,5 CM-% na trwale odpornych na działanie wilgoci podłożach. Nie nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci na jastrychach anhydrytowych oraz magnezjowych. Przy szpachlowaniu można zrezygnować z odkurzania powierzchni, jeśli zagruntujemy również przy użyciu Nibogrund Express.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoża muszą być równe, czyste, bez pęknięć, wytrzymałe na rozciąganie i zgniatanie oraz izolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wnikającą od spodu wodą.

SPOSÓB UŻYCIA:

Masę nanosi się wałkiem welurowym. Przy nanoszeniu masy szpachlą należy w każdym przypadku następnie wyrównać warstwę wałkiem, tak aby uzyskać optymalne zwilżenie podłoża oraz zapewnić zamknięcie porów zwartą powłoką masy gruntującej.

Gruntowanie:

BOSTIK RENOGRUND PU RAPID nanosi się równomiernie na podłoże. Następnie jeszcze wilgotną powierzchnię posypać równomiernie suchym piaskiem kwarcowym BOSTIK QUARZSAND.

Izolacja przeciwwilgociowa:

Jako izolację przeciwwilgociową BOSTIK RENOGRUND PU RAPID należy nanieść dwukrotnie. Po naniesieniu każdej warstwy konieczny jest odstęp czasowy od 1-2 godzin do maksymalnie 6 godzin. Jeszcze wilgotną powierzchnię drugiej warstwy posypuje się równomiernie suchym piaskiem kwarcowym BOSTIK QUARZSAND. Alternatywnie zamiast odkurzania na suchą warstwę gruntowania PU można zagruntować produktem NIBOGRUND EXPRESS.

W każdym przypadku przy silnym użytkowaniu powierzchni (wózki podnośnikowe) bądź dużej grubości masy szpachlowej konieczne jest odkurzanie. Po wyschnięciu nakładanych warstw można w przeciągu 24 godz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 11kg