

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-p360-profesjonalna-poliuretanowa-masa-uszczelniajaca-p-334.html>

Bostik P360 - Profesjonalna poliuretanowa masa uszczelniająca

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 32,00 zł |
| Cena netto | 26,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | BOK215114 |
| Kod EAN | 8711595215114 |

Opis produktu

Profesjonalna poliuretanowa masa uszczelniająca Bostik SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360 to jednoskładnikowy, wysokomodułowy uszczelniający poliuretanowy przeznaczony do zastosowań budowlanych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Produkt utwardza się w wyniku reakcji z wilgocią z powietrza, tworząc **trwale elastyczną spoinę o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. Idealny do dylatacji fasadowych, posadzkowych i konstrukcyjnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.**

Charakterystyka i właściwości produktu

Masa Bostik P360 wyróżnia się **doskonałą przyczepnością do większości materiałów budowlanych**, takich jak beton, stal, cegła, drewno, glazura, ceramika czy PCW. Nie wymaga gruntowania, co znacznie przyspiesza proces aplikacji. Po utwardzeniu można ją malować farbami wodnymi oraz większością farb dwuskładnikowych. Dzięki swoim parametrom odpowiada wymaganiom norm **PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25HM)** oraz **PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25LM)**.

- **Elastyczność:** $\pm 25\%$ odkształcenia spoiny
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 0,8 N/mm²
- **Twardość Shore A:** ok. 35
- **Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu:** >600%
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +80°C
- **Odporność chemiczna:** wysoka odporność na oleje, paliwa i środki czyszczące
- **Kolory:** biały, szary, czarny
- **Opakowania:** 300 ml kartusze aluminiowe lub 600 ml rękawy aluminiowe

Zastosowanie profesjonalnej poliuretanowej masy uszczelniającej

Profesjonalna poliuretanowa masa uszczelniająca Bostik P360 została zaprojektowana do szerokiego zakresu zastosowań, obejmujących m.in.:

1. Budownictwo ogólne

Doskonale nadaje się do **dylatacji elewacyjnych i posadzkowych**, uszczelniania połączeń pomiędzy prefabrykatami betonowymi, ścianami, parapetami, ramami okiennymi i drzwiowymi. Stosowana w halach, garażach, magazynach, centrach handlowych i obiektach przemysłowych.

2. Posadzki i nawierzchnie przemysłowe

Wysoka odporność mechaniczna sprawia, że produkt idealnie sprawdza się w **posadzkach narażonych na intensywny ruch pieszy i kołowy**, np. rampy załadunkowe, parkingi, place manewrowe czy ciągi komunikacyjne.

3. Zastosowania elewacyjne i konstrukcyjne

Masa może być używana do **uszczelniania połączeń w konstrukcjach stalowych, fasadach aluminiowych,**

elementach wentylacyjnych oraz przy montażu płyt warstwowych. Dobrze kompensuje drgania, wibracje i zmiany temperatur, zachowując szczelność przez wiele lat.

4. Zastosowania specjalne

Produkt znajduje zastosowanie również w branży motoryzacyjnej - do **uszczelniania połączeń zgrzewanych i spawanych elementów karoserii**, jak również w produkcji kontenerów, zbiorników i konstrukcji stalowych.

Zalety stosowania poliuretanowej masy uszczelniającej Bostik P360

- **Trwała elastyczność** nawet w niskich temperaturach
- **Wysoka odporność na drgania i wibracje**
- **Możliwość malowania** po utwardzeniu bez ryzyka pęknięć
- **Doskonała odporność na warunki atmosferyczne**
- **Łatwa aplikacja** przy pomocy pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
- **Odporność na UV i promieniowanie słoneczne**
- **Bezskurczowa struktura** zapewniająca trwałość i estetykę spoin

Przygotowanie i aplikacja

Podłoże powinno być suche, czyste i odtłuszczone. Na podłożach chłonnych zaleca się zastosowanie **gruntu Bostik Universal Primer T300**. Masę aplikować powoli, równomiernie, unikając zamykania powietrza w spoinie. Powierzchnię można wygładzić przy pomocy **Bostik Finishing Soap T500**. Świeże zabrudzenia usuwa się środkiem **Bostik Universal Cleaner T100**, a utwardzony produkt wyłącznie mechanicznie.

Wydajność i czas utwardzania

- **Zużycie:** ok. 100 ml na 1 mb fugi o przekroju 10 x 10 mm
- **Kożuszenie:** ok. 120 minut w temp. +23°C i 50% RH
- **Utwardzanie:** ok. 3 mm/24 h w temp. +23°C i 50% RH
- **Okres trwałości:** 12 miesięcy od daty produkcji

Dlaczego warto wybrać profesjonalną poliuretanową masę uszczelniającą?

Produkt **Bostik SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE P360** to gwarancja **trwałości, odporności i wszechstronności**. Jego zaawansowana technologia poliuretanowa sprawia, że jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie wymagana jest **elastyczność połączona z odpornością mechaniczną**. To idealny wybór dla firm budowlanych, wykonawców i inwestorów, którzy stawiają na jakość i niezawodność.

Podsumowanie

Profesjonalna poliuretanowa masa uszczelniająca marki **Bostik** to uniwersalny, trwały i elastyczny uszczelniacz o doskonałej przyczepności i wysokiej odporności chemicznej. Spełnia wymagania nowoczesnych budów i jest w pełni zgodny z europejskimi normami. Niezawodna zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i domowych - zapewnia **szczelność i ochronę konstrukcji przez wiele lat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 300 ml , 600 ml

Kolor: Szary , Biały , Czarny