

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-p795-seal'n'flex-premium-wysokiej-jakosci-uszczelniacz-poliuretanowy-p-493.html>



## Bostik P795 Seal'N'Flex Premium - Wysokiej jakości uszczelniacz poliuretanowy

Cena brutto	<b>33,90 zł</b>
Cena netto	<b>27,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>BOK214087</b>
Kod EAN	<b>8711595212762</b>

### Opis produktu

**Bostik P795 to wysokiej jakości uszczelniacz poliuretanowy** o wyjątkowych właściwościach roboczych i trwałości. Produkt opracowany w oparciu o zaawansowaną technologię żelową, zapewnia doskonałą przyczepność, elastyczność oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. To jednoskładnikowy, wysokomodułowy kit uszczelniający i klej do zastosowań konstrukcyjnych, fasadowych i posadzkowych, który łączy funkcje uszczelniania i klejenia w jednym produkcie.

### Najważniejsze zalety produktu Bostik P795

- **Zaawansowana technologia żelowa** - zapewnia odporność na spływanie nawet w szerokich szczelinach i ułatwia profilowanie fugi.
- **Uszczelnianie i klejenie w jednym** - produkt 2w1, który eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych materiałów.
- **Niska zawartość MDI** - bezpieczny w użytkowaniu, nie wymaga szkolenia w zakresie pracy z diizocyanianami (zgodnie z przepisami UE od 24.08.2023 r.).
- **Niskoemisyjny i ekologiczny** - klasa **EMICODE EC2** oraz pełna **deklaracja środowiskowa EPD** potwierdzają niską emisję LZO i neutralność środowiskową.
- **Bez nieprzyjemnego zapachu** - klasa emisji A+ gwarantuje komfort podczas aplikacji.
- **Odporność na UV i starzenie** - idealny do zastosowań zewnętrznych.
- **Elastyczność  $\pm 25\%$**  - zachowuje sprężystość nawet przy dużych odkształceniach.
- **Malowalny po utwardzeniu** - kompatybilny z większością farb wodnych i dwuskładnikowych.
- **Certyfikowany do kontaktu z żywnością i wodą pitną** - posiada certyfikat ISEGA i atest PZH.
- **Długa trwałość** - okres przydatności do 15 miesięcy.

### Zastosowanie Bostik P795

Ten **wysokiej jakości uszczelniacz poliuretanowy** przeznaczony jest do szerokiego zakresu prac w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturalnym. Dzięki swoim parametrom technicznym sprawdza się zarówno w dylatacjach pionowych, jak i poziomych, a także w miejscach narażonych na intensywne obciążenia mechaniczne.

### Przykładowe obszary zastosowań:

- Dylatacje fasadowe i posadzkowe - ciągi piesze, rampy, parkingi, posadzki magazynowe.
- Uszczelnienia konstrukcyjne w halach, silosach, kontenerach i zbiornikach.
- Połączenia okien i drzwi z murem (stolarka drewniana, PCV, aluminiowa).
- Uszczelnianie połączeń dachowych, balkonów i tarasów.
- Naprawy i połączenia elementów metalowych w przemyśle motoryzacyjnym.
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne - produkt odporny na warunki atmosferyczne.

### Parametry techniczne

Właściwość	Wartość
Baza	Poliuretan, technologia gel paste
System utwardzania	Reakcja z parą wodną
Ciężar właściwy	≈ 1,3 g/ml (ISO 1183-1)
Ściekanie	0 mm (ISO 7390)
Kożuszenie	≈ 90 minut (+23°C, 50% RH)
Czas utwardzania	≈ 3 mm/24 h
Wydłużenie przy zerwaniu	> 500% (ISO 8339)
Wytrzymałość na rozciąganie	0,72 N/mm <sup>2</sup>
Moduł przy 100% wydłużeniu	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Twardość Shore A	≈ 30
Dopuszczalne odkształcenie spoiny	± 25%
Odporność termiczna po utwardzeniu	-30°C do +80°C
Okres trwałości	15 miesięcy

## Certyfikaty i normy

**Bostik P795** posiada szereg certyfikatów potwierdzających jego jakość i bezpieczeństwo stosowania:

- **EMICODE EC2** - niskoemisyjny produkt budowlany spełniający rygorystyczne normy jakości powietrza wewnętrznego.
- **EPD (Environmental Product Declaration)** - deklaracja środowiskowa zgodna z ISO 14025 i EN 15804+A2, potwierdzająca zrównoważony cykl życia produktu.
- **Certyfikat ISEGA** - dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- **Atest PZH** - dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.
- **PN-EN 15651-1** (F-EXT-INT-CC 25HM) oraz **PN-EN 15651-4** (PW-EXT-INT-CC 25HM) - zgodność z europejskimi normami dotyczącymi elastycznych mas uszczelniających.

## Dlaczego warto wybrać Bostik P795?

Wybierając **Bostik P795**, inwestujesz w **wysokiej jakości uszczelniacz poliuretanowy**, który łączy doskonałe parametry techniczne z bezpieczeństwem użytkowania i trwałością. Dzięki odporności na promieniowanie UV, elastyczności oraz przyczepności do różnych materiałów, produkt gwarantuje wieloletnią szczelność i estetykę wykonania. To idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i wykonawców indywidualnych poszukujących niezawodnego materiału uszczelniającego do zastosowań budowlanych i przemysłowych.

### Podsumowanie korzyści:

- Elastyczność i trwałość w każdych warunkach.
- Niska emisja LZO - bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska.
- Wysoka odporność na UV, wilgoć i starzenie.
- Możliwość malowania po utwardzeniu.
- Bez ryzyka pęcherzy i deformacji nawet w trudnych warunkach aplikacji.
- Certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość i ekologiczność produktu.

## Podsumowanie

**Bostik P795** to innowacyjny, **wysokiej jakości uszczelniacz poliuretanowy** stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach fasadowych, posadzkowych i przemysłowych. Łączy w sobie doskonałą przyczepność, trwałą elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne, oferując przy tym niską emisję i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki licznym certyfikatом jakości i środowiskowym, stanowi niezawodny wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują najlepszych parametrów i trwałości przez lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 300 ml , 600 ml

**Kolor:** Grafit , Szary , Biały , Czarny