

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-panel-tack-hm-klej-do-plyt-wloknocementowych-ceramiki-i-plyt-kompozytowych-p-448.html>



# Bostik PANEL TACK HM - klej do płyt włóknocementowych, ceramiki i płyt kompozytowych

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 84,90 zł      |
| Cena netto     | 69,02 zł      |
| Czas wysyłki   | 24 godziny    |
| Kod producenta | 30132181      |
| Kod EAN        | 8713572027925 |

## Opis produktu

### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Klej na bazie hybrydowej SMP
- Wysoki moduł sprężystości (HM)
- Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- Bardzo dobre właściwości robocze
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- Neutralny chemicznie (niekorozyjny dla metali)
- Bez rozpuszczalników, silikonów, izocyjanianów
- Doskonałe parametry mechaniczne (zapewnia optymalny rozkład sił i naprężeń)
- Do klejenia płyt na wszystkich rodzajach podkonstrukcji (aluminium, stal i drewno)
- Wysoka odporność na starzenie i działanie zmiennych warunków atmosferycznych
- Certyfikat KOMO SKG.0176.7094 w oparciu o normę BRL 4101-7
- Klasa odporności ogniowej 60 minut wg § 225 (Rozp. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
- Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 (B-s1-d0)

### OPIS PRODUKTU

Panel Tack HM to jednoskładnikowy klej hybrydowy do zastosowań w budownictwie, przy mocowaniu okładzin elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na starzenie.

### ZASTOSOWANIE

---

Klejenie do podkonstrukcji z aluminium, stali lub drewna paneli elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych, wykonanych z:

- włókno-cement (Equitone Natura, Natura Pro, Pictura, Textura, jak również Equitone Tectiva, Linea), Cembrit (Solid, Cover, Transparent)
- spiek kwarcowy bez podklejonej siatki (Laminam 3, Laminam 5) lub z siatką (Laminam 3+, Laminam 5+)
- ceramika bez podklejonej siatki lub z siatką (Grespania)
- kompozyt aluminiowy (Alucobond, Reynobond, Etalbond, Alpolic)
- gres prasowany na sucho
- szkło (z pokryciem ceramicznym lub bez)

#### **RODZAJE POWIERZCHNI**

Podkonstrukcja: aluminium surowe, anodowane lub lakierowane, stal, drewno

**Kolor:** Czarny

**Opak.** 600 ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 600 ml