

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-panel-tack-klej-do-plyt-elewacyjnych-hpl-p-449.html>

Bostik PANEL TACK - klej do płyt elewacyjnych HPL



Cena brutto	84,90 zł
Cena netto	69,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30614257
Kod EAN	8713572027239

Opis produktu

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Klej na bazie hybrydowej SMP
- Odpowiedni do podkonstrukcji z aluminium, stali i drewna
- Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
- Doskonałe parametry mechaniczne (zapewnia optymalny rozkład sił i naprężeń)
- Wysoka elastyczność 4,3 mm
- Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 1,37 N/mm2 wg KOMO SKG.0176.6720
- Maksymalna wytrzymałość na ścinanie 1,58 N/mm2 wg KOMO SKG.0176.6720
- Wysoka odporność na starzenie i działanie zmiennych warunków atmosferycznych
- Bardzo dobre właściwości robocze
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- Neutralny chemicznie (niekorozyjny dla metali)
- Bez rozpuszczalników, silikonów, izocyjanianów
- Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1 (B-s2-d0)
- Klasa odporności ogniowej 60 minut wg § 225 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

OPIS PRODUKTU

Panel Tack to jednoskładnikowy klej hybrydowy do zastosowań w budownictwie, przy mocowaniu okładzin elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na starzenie.

ZASTOSOWANIE

Klejenie paneli elewacyjnych HPL w systemach fasad wentylowanych (Trespa, Fundermax, Krono, Abet, Formica, Prodema), do podkonstrukcji z aluminium, stali lub drewna.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podkonstrukcja: aluminium surowe, anodowane lub lakierowane, stal, drewno

Kolor: Szary

Opakowanie: 600 ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 600 ml
Kolor: Szary