

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-primer-p-250-p-576.html>



Bostik Primer 250 - Grunt pod masy uszczelniające

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	7298
Kod EAN	3290679704003

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

PRIMER 250 to jednoskładnikowy, płynny środek gruntujący na bazie poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych, do wzmacniania przyczepności mas uszczelniających lub klejów do podłoża porowatych.

ZASTOSOWANIA

- Dylatacje posadzkowe oraz fasadowe, poziome lub pionowe, jak również nieruchome złącza konstrukcyjne z zastosowaniem elastycznych kitów uszczelniających poliuretanowych lub hybrydowych

RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnie porowate, chłonne, takie jak beton i tym podobne podłoża mineralne, gazobeton, kamień, ceramika budowlana, tynki, jastrychy, wylewki cementowe, posadzki żywiczne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. Beton musi być całkowicie utwardzony i wysezonowany. Uszczelniane posadzki, wylewki, podkłady muszą być zaizolowane przed negatywnym wpływem wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puszkę otworzyć bezpośrednio przed użyciem (produkt wchodzi w reakcję z parą wodną). Nie nakładać bezpośrednio z

opakowania. Odląć do czystej plastikowej kuwety lub szklanego naczynia niewielką ilość preparatu, która zostanie zużyta w ciągu maksymalnie 10 minut, a następnie niezwłocznie zamknąć szczelnie puszkę. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Po otwarciu produkt ma ograniczony czas przydatności do użycia(zużyć w ciągu 48 h). Jest to spowodowane zawartością wysoce lotnych rozpuszczalników. W przypadku nieszczelnie zamkniętej puszki następuje przedwczesne odparowanie rozpuszczalników, co eliminuje produkt do dalszego stosowania. Nie stosować, gdy występują warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka wilgotność powietrza, mgła, niska temperatura powierzchni). Nakładać równomiernie za pomocą czystego pędzla, wałka lub ściereczki. W przypadku powierzchni silnie chłonnych, nałożyć dwie warstwy. Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnia musi być sucha dotykowo. Odczekać min. 1 h(maks. 4 h) przed nałożeniem docelowych mas uszczelniających lub klejów

ZUŻYCIE

100-250 ml/m²(w zależności od chłonności i porowatości podłoża)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1l