

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-primer-q-grunt-do-plyt-equitone-tectiva-p-453.html>

Bostik Primer Q - Grunt do płyt Equitone Tectiva



Cena brutto	295,32 zł
Cena netto	240,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30612664
Kod EAN	8713572041297

Opis produktu

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zwiększa siłę wiązania klejów na powierzchniach porowatych
- Nie zawiera rozpuszczalników

OPIS PRODUKTU

Primer Q to jednoskładnikowy preparat gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów na wybranych podłożach, chłonnych i porowatych, np. włókno-cement.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie paneli elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych:-płyty włókno-cementowe Equitone(Tectiva, Linea)

RODZAJE POWIERZCHNI

Płyty włókno-cementowe i materiały podobnego typu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu, słabo związanych powłok, zwarta i odtłuszczona

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Butlę otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Preparatu nie nakłada się bezpośrednio z opakowania.Należy go przelać do czystego szklanego naczynia, metalowej puszki lub kuwety i niezwłocznie zamknąć opakowanie. Przelać ilość niezbędną do użycia w ciągu 30 minut.Nie używać resztek starego preparatu. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem.Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Niestosować, gdy występują warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka wilgotność powietrza, mgła, niska temperatura powierzchni). Nakładać ciągłą warstwą, za pomocą czystego pędzla lub wałka, w miejscach przewidzianych pod nałożenie kleju. Pozostawić do wyschnięcia na min. 120 minut.Powierzchnia musi być sucha dotykowo. Klejenie możliwe jest najszybciej po 120 minutach od aplikacji.Utworzona powłoka będzie lekko widoczna. W razie potrzeby zastosować taśmę maskującą

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 L