

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-primer-sx-black-grunt-do-konstrukcji-drewnianychi-plyt-drewno-pochodnych-p-470.html>



Bostik Primer SX Black - Grunt do konstrukcji drewnianychi płyt drewno pochodnych

Cena brutto	363,00 zł
Cena netto	295,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30023350
Kod EAN	8713572600203

Opis produktu

Primer SX Black to jednoskładnikowy preparat gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów Bostik Paneltack i Paneltack HM do powierzchni drewnianych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zwiększa siłę wiązania klejów do drewna
- Bardzo dobre krycie i właściwości robocze
- Odporny na wodę i promieniowanie UV
- Czarny kolor zapewnia wysoką estetykę wykończenia fasady
- Niskie zużycie (ekonomiczny w użyciu)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puszkę otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Preparatu nie nakłada się bezpośrednio z opakowania. Należy go przelać do czystej, suchej kuwety i niezwłocznie zamknąć opakowanie. Przelać ilość niezbędną do użycia w ciągu 30 minut. Nie używać resztek starego preparatu. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Klejenie możliwe jest najszybciej po 60 minutach od aplikacji (po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika), nie później jednak niż 6h od gruntowania. Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Nie stosować, gdy występują warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka wilgotność powietrza, mgła, niska temperatura powierzchni). Nakładać obficie jedną, ciągłą warstwą, za pomocą czystego pędzla lub wałka, tak by uzyskać odpowiednio grube krycie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1l