

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-puder-ex-cement-tamujacy-wycieki-p-52.html>

Bostik BLOCK C902 TERRA XPRESS (Puder-Ex) - cement tamujący wycieki

Cena brutto	19,50 zł
Cena netto	15,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30126590
Kod EAN	4026923601038

Opis produktu

Puder-Ex jest stosowany do szybkiego i trwałego uszczelniania miejsc nieszczelności i wtargnięć wody w budowlach z betonu, murowanych i z kamienia naturalnego. **Przy zetknięciu z Puder-Ex przeciek zostaje zahamowany w ciągu kilku sekund.** W specjalnym systemie uszczelnienia AQUASTOPP Puder Ex stosuje się w drugiej operacji roboczej po nałożeniu Spezialschlamme (zaprawy mineralnej specjalnej). Preparat stosuje się do uszczelniania przecieków w budowlach piwnicznych, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach urządzeń tryskaczowych, sztolniach, śluzach, przejściach/przejazdach podziemnych, urządzeniach dźwigowych, wykopach, przepompowniach wody oraz wszystkich innych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej.

Własności

Puder-Ex jest zaprawą o wiązaniu cementowym o katalitycznie przyspieszonym działaniu, wiążącą po zetknięciu z wodą w ciągu sekund. Po związaniu Puder-Ex jest mrozoodporny i odporny na działanie soli stosowanej zimą, odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz trwale wodoszczelny.

Dane techniczne

- Kolor : cementowoszary
- Temperatura pracy: +5

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste i nie zawierać gipsu. Należy usunąć substancje nie związane i pozostałości oleju, oleju do smarowania deskowania, tłuszczu, kurzu i innych środków antyadhezyjnych wszelkiego rodzaju.

Sposób użycia Puder-Ex

W celu uszczelnienia przecieku garść Puder-Ex ubić w twardą bryłę, podobnie do kulki śniegu. Tę bryłę, po jej uformowaniu, wcisnąć bardzo szybko i z odpowiednią siłą w miejsce wtargnięcia wody, przytrzymując tak długo, aż woda zatrzyma się. W przypadku dużego ciśnienia lub większego strumienia wody należy Puder-Ex szybko zarobić z dużą ilością wody do konsystencji gęstej pasty i natychmiast stosować jak korek do zamknięcia miejsca wtargnięcia wody. Stosując preparat jako składnik specjalnego systemu uszczelnienia AQUASTOPP posypuje się suchym Puder-Ex pierwszą warstwę Spezialschlamme (zaprawy mineralnej specjalnej). W czasie pracy należy stosować dla bezpieczeństwa nieprofilowane rękawice ochronne.

Wskazówki dotyczące kolejnych prac

Po usunięciu miejsc nieszczelności i wtargnięć wody należy wykonać uszczelnienie powierzchni przed działaniem przenikającej przez ścianę wody. W tym celu po stronie odwrotnej niż działa woda należy nanieść specjalny system uszczelnienia

AQUASTOPP lub zaprawę HEY'DI K11 Flex. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w odpowiednich kartach technicznych produktów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1kg , 5kg , 15 kg