

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-reno-p350-classic-zywica-do-klamrowania-pekniec-p-158.html>

Bostik RENO P350 CLASSIC - 1kg - Żywica do klamrowania pęknięć

Cena brutto	139,50 zł
Cena netto	113,41 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30616165
Kod producenta	30616165
Kod EAN	4008373130795

Opis produktu

Dwuskładnikowa płynna żywica do renowacji jastrychów przed pracami szpachlowymi i klejeniem. Stosowana do klejenia listew, profili metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

Baza: żywica poliestrowa + utwardzacz

Kolor: beżowy

Konsystencja: skłonna do płynięcia

Ciężar właściwy: 1,5 g/cm³ (żywica)

Stosunek mieszania: 100 części żywicy; 1 do 3 części utwardzacza

Przygotowanie podłoża:

Podłoże i nadające się do klejenia powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu, oleju i tłuszczu, wytrzymałe i suche.

Sposób użycia:

Potrzebną ilość utwardzacza dodać do składnika żywicy i dokładnie wymieszać aż powstanie równomierny kolor. Tylko tyle materiału wymieszać, ile w podanym czasie przerobu zostanie zużyte. NIBOSAN UP 50 nakładać szpachelką w wystarczającej grubości na spodnią stronę materiału przeznaczonego do klejenia. Następnie natychmiast przyłożyć do siebie klejone powierzchnie. Przy renowacji jastrychów przed wysuszeniem posypać suchym piaskiem kwarcowym, aby powstało podłoże z wystarczającą przyczepnością do następujących prac szpachlowych.

Rysy w jastrychu (również drobne rysy jak włosy) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie suszenie jastrychu, złe składniki proszku jastrychu, niestabilne materiały izolacyjne itp. Jeżeli są rysy w powierzchni jastrychu, zleceniobiorca musi natychmiast pisemnie dostarczyć wątpliwości do zleceniodawcy i odmówić dalsze prace związane z układaniem wykładzin, ponieważ układanie wykładzin bez szkód nie może być oczekiwane, gdy są rysy w jastrychu. Producent jastrychów musi poprzez odpowiednie prace renowacyjne (poprzez klamrowanie i spoinowanie z dwuskładnikowymi materiałami żywicznymi) usunąć fachowo rysy, aby gwarantować powierzchnię jastrychu, która będzie bez zarzutu. Jeżeli prace renowacyjne zostały wykonane, zleceniobiorca prac układania wykładzin musi sprawdzić, czy układanie wykładzin bez szkód jest możliwe. Jak jastrychy z rysami fachowo mogą być zreperowane pokazuje poniższy rysunek.