

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-roxol-fibre-1-10-mm-masa-samopoziomujaca-wzmacniana-wloknem-p-171.html>



Bostik SL C730 FIBRE (ROXOL FIBRE) 1- 10 mm Masa samopoziomująca wzmacniana włóknem

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Masa samopoziomująca wzmocniona włóknami syntetycznymi do wyrównywania powierzchni. Gotowa do użycia. Zalecana do pomieszczeń obciążonych intensywnym ruchem klasy P3 (powierzchnie handlowe, szpitale, szkoły, hospicja, biblioteki, centra handlowe itp.) zarówno nowych jak i odnawianych.

Prace nowe:

- beton gładki(szlifowany, zacierany)
- beton wylewany - podkłady wyrównujące

Renowacja:

- stare posadzki, terakota...
- posadzki z pozostałościami klejów
- stare płyty półelastyczne z azbestem lub bez
- pokrycia suche (płyty gipsowe podłogowe)
- stare pokrycia podłogi klasy P3
- parkiet i panele drewniane CTBX, CTBH, OSB3.

Do stosowania pod takie pokrycia jak: wykładziny PCV, wykładziny dywanowe parkiety, linoleum, podłogi elastyczne, płytki ceramiczne

ZALETY

- Doskonała gładkość wykończenia
- Produkt gotowy do użycia, łatwy w przygotowaniu
- Samowygładzający, szlifowanie minimalne
- Nakładanie ręczne lub za pomocą pompy
- Klasa P3 od 3 mm grubości
- Znakomita przyczepność na podłożach klasycznych, płytach betonowych, pokryciach cementowych
- Barwa czerwona
- Odpowiednia do wszystkich typów podłóg grzejących, grzejąco-chłodzących i elektrycznych
- Zakres stosowania: od 1 do 10 mm
- Podłogi klasy P3: od 3 do 10 mm, punktowo: 15 mm
- Certyfikat CSTB nr 846-106 S 75. Klasa P3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Ilość wody: 6 litrów wody na worek z 25 kg produktu. :
- z dobrymi właściwościami samopoziomowania: 15 min.
- z gorszymi właściwościami samopoziomowania: następne 5 min.
- Praktyczny czas użycia: 25 min.
- Ruch pieszy: 12 h
- przed przykryciem warstwami wykończeniowymi: od 24 do 72 godzin

-
- Aplikacja maszynowa (za pomocą pompy): zasięgnąć rady naszego serwisu technicznego.
 - Temperatura wody gaszenia powinna się mieścić w przedziale od +8°C do +25°C (zależnie od temperatury i wilgotności otoczenia).
 - Temperatura stosowania: od +10 do +25°C.

* powyższe czasy zostały wyznaczone dla +23°C i 50% wilgotności względnej na podłożu normalnie wchłaniającym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg