

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-siloxan-impregnat-do-fasad-klinkierukamieniacegly-p-88.html>



Bostik SILOXAN - impregnat do fasad, klinkieru, kamienia, cegły

Cena brutto	178,92 zł
Cena netto	145,46 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	30080992
Kod producenta	30080992
Kod EAN	4026923601229

Opis produktu

Siloxan chroni wszystkie chłonne, mineralne, niezawierające gipsu podłoża jak mury, beton, tynk cementowo-wapienny, piaskowiec, kamienie naturalne i cement wzmocniony włóknom przed deszczem i wilgocią. Uniemożliwia przenikanie wilgoci przez elementy budowlane i powstawania następujących szkód:

- **wypłukiwanie spoin**
- **wykwity solne i wapienne**
- **zabrudzenia i powstawanie plam**
- **powstawanie grzyba i mchu**
- **pogorszenie się współczynnika przenikania ciepła**
- **działanie mrozu**

Siloxan nie nadaje się do posadzek ani jako środek uszczelniający przeciwko wilgoci znajdującej się w podłożu, ani przeciw napierającej wodzie. Siloxan można stosować na lekko wilgotnych podłożach.

Właściwości:

Siloxan jest rozpuszczony w środku bardzo szybko ulatniającym się i przez to bardzo szybko wnika we wszystkie chłonne podłoża mineralne. Siloxan reaguje w krótszym czasie stając się nieprzepuszczalną dla wody niewidoczną warstwą, odporną na opady deszczu, która nie blokuje porów. Impregnacja jest trwała, odporna na promieniowanie UV, bezbarwna i nie tworzy filmu na powierzchni murów. Impregnacja mostkuje rysy włosowate do 0,2 mm.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 800 g/l

Punkt zapłonu: ok. 38°C

Lepkość: ok. 1 mPa-s

Stosowanie: Siloxan może spowodować pogłębienie barwy podłoża. Zalecane jest przeprowadzenie testów przed użyciem na zasłoniętym miejscu.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża mineralne mogą być suche i lekko wilgotne i muszą być chłonne i mocne. Należy całkowicie usunąć pęcherze, mech i algi lub inne zanieczyszczenia i luźne warstwy. Brakujące miejsca, szczeliny, uszkodzone fugi i inne muszą zostać doprowadzone do należytego stanu odpowiednimi materiałami przed nałożeniem impregnacji. Przed impregnacją graniczące

powierzchnie i części budynku, jak skrzynki pocztowe, lampy zewnętrzne, okna i inne, należy przykryć odpowiednimi materiałami. Również powierzchnie nieodporne na działanie rozpuszczalników. Unikać kontaktu z roślinami. Bieżące prace renowacyjne (np. reprofilacja) powinny zostać ukończone. Ewentualne zanieczyszczenia natychmiast usunąć.

Obróbka:

Siloxanem napełnić strzykawkę i w jednym cyklu roboczym minimalnym naciskiem nanieść z góry na dół. Naniesiony pasek powinien mieć długość od 30 do 50 cm. Potem w drugim roboczym nakładać świeżo na świeżo kolejną warstwę hydrofobową. Słabo chłonne powierzchnie należy obrabiać tylko jeden raz. Można używać miękkiej szczotki lub pędzla, nanosząc pasmami. Po zakończeniu prac przez ok. 3 godziny chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed deszczem. Temperatura obróbki Siloxanu powinna wynosić od +5°C do +35°C i relatywnej wilgotności poniżej 80%. Nie nakładać przy bezpośrednim, silnym działaniu promieni słonecznych.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża, między 0,2 do 1,0 l/m².

Wielkości przybliżone na:

- betonie: 0,2-0,5 l/m²
- tynkach: 0,5-1,0 l/m²
- ceglach: 0,4-1,0 l/m²
- betonie komórkowym: 0,5-1,0 l/m²
- wapień piaskowy: 0,4-0,7 l/m²

Wskazane jest przed hydrofobizacją przyłożenie małej powierzchni próbnej, aby określić zapotrzebowanie Siloxanu i tym samym zwiększyć skuteczność impregnacji.

Wskazówki bezpieczeństwa: Szkodliwy dla zdrowia: może powodować szkody w płucach przy połknięciu. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą. Nie powodować wymiotów przy połknięciu. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub informacje o produkcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10 l