

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-sl-c330-traffic-zaprawa-samopoziomujaca-1-10-mm-p-306.html>



Bostik SL C330 TRAFIC- Zaprawa samopoziomująca 1-10 mm

Cena brutto	85,35 zł
Cena netto	69,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30616144
Kod EAN	3549212485924

Opis produktu

Przeznaczenie:

Masa samopoziomująca, gotowa do użytku po wymieszaniu z wodą, przeznaczona do wyrównywania podłogi wewnątrz pomieszczeń w zakresie od 1-10mm. Zalecana do obiektów o dużym natężeniu ruchu.

Podłoża bazowe:

Prace nowe

- ☐ Betony gładkie
- ☐ Betony zacierane „na ostro”
- ☐ Jastrychy
- ☐ Jastrychy anhydrytowe

Renowacje

- ☐ Płytki ceramiczne, terakota
- ☐ Podłoża ze starymi resztkami kleju
- ☐ Stare płytki półelastyczne np. SATHIS
- ☐ Płyty gipsowe (podłogi podniesione)

Odpowiednia pod wykładziny PCV, dywanowe, płytki ceramiczne, PCV w płytkach, parkiety, linoleum. Do zastosowań wewnątrz budynków.

Korzyści

- ☐ Bardzo gładka po utwardzeniu
- ☐ Jednokomponentowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą.
- ☐ Samorozplývna o minimalnych wymogach szlifowania
- ☐ Aplikacja ręczna lub pompą
- ☐ Nadaje się jako podłogi o intensywnym ruchu od 3 mm
- ☐ Doskonała przyczepność do podłogi betonowych oraz anhydrytowych
- ☐ lekkim różowym zabarwieniu
- ☐ Nadaje się na podłoża o ogrzewaniu podłogowym (z wyjątkiem elektrycznego)
- ☐ Możliwość stosowania od 1mm do 10mm w jednym cyklu roboczym

Dane Techniczne

- ☐ Proporce mieszania 6litrów wody na 25kg produktu
- ☐ Czasy przydatności do użycia:
- ☐ 15min bardzo dobra rozplývność
- ☐ 5min następne rozplývność zredukowana
- ☐ Praktyczny czas użycia 20min

☐ Czas schnięcia:

- ☐ Ruch pieszy od 4 do 6 h
- ☐ Możliwość układania wykładzin od 24-72h

Aplikacja maszyna należy skontaktować się z doradztwem technicznym Bostik

- ☐ Temperatura wody zarobowej 8°C do 25°C
- ☐ Temperatura użycia produktu od 10°C do 25°C

Instrukcja użycia

Podłoże musi być zawsze suche (bez podciągania kapilarnego), nośne, normalnie chłonne. Bez tłustych plam i luźnych części.

WAŻNE

Nie należy używać:

- na zewnątrz
- Na sypkich odkształcalne lub trwale wilgotnych powierzchniach
- Bez warstw końcowych
- Bezpośrednio na metalu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt. , Paleta 48 szt.