

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-sl-c740-fiber-maxi-zbrojona-wloknami-masa-samopoziomujaca-p-890.html>



Bostik SL C740 FIBER MAXI - Zbrojona włóknami masa samopoziomująca

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	30619284
Kod EAN	3549212487836

Opis produktu

SL C740 FIBER MAXI ZBROJONA WŁÓKNAMI MASA SAMOPOZIOMUJĄCA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ
KLUCZOWE KORZYŚCI

- Grubowarstwowa
- Do zastosowań zewnętrznych pod okładziny
- Wysoka wytrzymałość
- Niski skurcz

OPIS PRODUKTU

SL C740 FIBER MAXI to grubowarstwowa masa samopoziomująca dodatkowo zbrojona włóknami.

ZASTOSOWANIE

Masa ma zastosowanie przy wyrównywaniu i poziomowaniu jastrychów przed montażem okładzin podłogowych, zarówno w nowych budynkach jak i podczas remontów. Zakwalifikowana w klasie P3, od 3 mm grubości jako podkład podczas remontu podłóg. Zakwalifikowana w klasie P4/4S, od 4 mm do 40 mm grubości, na jastrychach mineralnych Zaprojektowana specjalnie do prac remontowych na istniejącej podłodze zwłaszcza w przypadku starych okładzin drewnianych. Masa może być ostateczną warstwą podłogi wewnątrz budynków, po uprzednim pomalowaniu farbą podłogową

RODZAJE POWIERZCHNI

Nowe budynki:

- Beton,
- Jastrych cementowy,
- Jastrych anhydrytowy,
- Jastrych asfaltowy,
- Ogrzewanie podłogowe w wymienionych podłożach

Remonty:

- Płytki ceramiczne
- Półelastyczne płytki
- Suche jastrychy
- Parkiety i panele podłogowe (VTBX, CTBH, OSB3)
- Farby podłogowe (po uprzednim przygotowaniu)
- Pozostałości po klejach (po uprzednim przygotowaniu)

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego wiadra wlać od 5 do 5,5 litra wody. Następnie wsypać worek masy SL C740 FIBER MAXI i mieszać mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednnorodnej konsystencji ok. 2 minuty. Po 1 minucie czasu dojrzewania zaleca się ponownie przemieszać masę aby uzyskać najlepszą płynność mieszanki.

Grubość podkładu zależy od rodzaju podłoża, na który zostanie wylany:

- nowe jastrychy cementowe: od 1 do 40 mm,

-
- nowe jastrychy anhydrytowe: od 1 do 20 mm,
 - płytki, stare jastrychy: od 3 do 30 mm,
 - półelastyczne płytki: od 3 do 10 mm.

W jednym cyklu jest możliwe wylanie masy o maksymalnej grubości 40 mm. Wylanie kolejnej warstwy masy jest możliwe, gdy po pierwszej można chodzić.

Podczas aplikacji ręcznej należy wylać przygotowaną masę na podłoże. Wykorzystując rakle należy rozprowadzić masę po całej powierzchni przestrzegając wymaganej grubości wylewki. Następnie wylaną masę należy odpowietrzyć używając kolczastego wałka. Masę można aplikować również maszynowo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg