

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-sl-c980-xps-wyrownywanie-posadzek-przemyslowych-p-95.html>

BOSTIK SL C980 XPS - 25kg - masa samopoziomująca do posadzek przemysłowych

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30616162
Kod producenta	30616162
Kod EAN	3549212485986

Opis produktu

Masa samopoziomująca do posadzek przemysłowych Bostik SL C980 XPS to nowoczesna, szybkowiążąca zaprawa cementowa przeznaczona do wykonywania i naprawy podłoży narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Produkt opracowano z myślą o zastosowaniach w obiektach przemysłowych, magazynach, parkingach, halach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa jest **odporność na ścieranie, nacisk i intensywny ruch**.

Charakterystyka i właściwości masy samopoziomującej do posadzek przemysłowych

Bostik SL C980 XPS to **jednokomponentowa masa samopoziomująca** na bazie specjalnych cementów i wypełniaczy mineralnych. Jej formuła została zoptymalizowana pod kątem szybkości wiązania i doskonałej płynności, co umożliwia **szybkie wyrównanie podłoża** w zakresie od 3 do 15 mm, a po dodaniu piasku kwarcowego nawet do 50 mm.

- **Kolor:** szary
- **Baza:** cementowa z dodatkami modyfikującymi
- **Wytrzymałość na ściskanie:** C40 po 28 dniach
- **Wytrzymałość na zginanie:** F7
- **Możliwość chodzenia:** po 1 godzinie
- **Pełne obciążenie:** po 4 godzinach
- **Ilość wody:** 4,5 l na worek 25 kg

Dzięki tak wysokim parametrom technicznym masa ta idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego, zapewniając trwałość i stabilność podłoża.

Zastosowanie masy samopoziomującej do posadzek przemysłowych

Produkt przeznaczony jest do **szybkiego wyrównywania podłoży cementowych** wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale sprawdzi się w:

- halach produkcyjnych i przemysłowych,
- magazynach i centrach logistycznych,
- parkingach i garażach wielopoziomowych,
- sklepach wielkopowierzchniowych,
- szpitalach, klinikach i budynkach użyteczności publicznej,
- biurach oraz pomieszczeniach technicznych.

Może stanowić **warstwę wyrównującą pod wszystkie typy wykończeń**, takie jak: **posadzki epoksydowe, płytki ceramiczne, parkiet, wykładziny PVC czy dywanowe**.

Przygotowanie podłoża i aplikacja

Aby uzyskać optymalną przyczepność i trwałość, podłoże powinno być **nośne, czyste, suche i odtłuszczone**. W zależności od rodzaju podłoża stosuje się odpowiednie preparaty gruntujące:

- **GRIP A500 MULTI** – do podłoży chłonnych,
- **GRIP A936 XPRESS** – do podłoży zwartych i niechłonnych,
- **HYTEC E336 XTREM** – do wilgotnych powierzchni lub jastrychów anhydrytowych.

Masa jest łatwa w przygotowaniu – wystarczy wymieszać zawartość worka z wodą w proporcji 4,5 l/25 kg. Po wymieszaniu uzyskuje się płynną konsystencję, która **sama się poziomuje**. Dla większych grubości (10-50 mm) zaleca się dodatek piasku kwarcowego w ilości 30% masy proszku.

Parametry aplikacji

- **Temperatura stosowania:** od +5°C do +30°C
- **Czas przydatności do użycia:** ok. 20 minut
- **Malowanie lub klejenie kolejnych warstw:** po około 4 godzinach
- **Zużycie:** ok. 1,6 kg/m²/1 mm (bez piasku)

Masa może być **aplikowana ręcznie lub mechanicznie** (za pomocą pompy). Po aplikacji zaleca się odpowietrzenie powierzchni wałkiem kolczastym, co eliminuje pęcherzyki powietrza i zapewnia idealnie gładką strukturę.

Dlaczego warto wybrać masę samopoziomującą Bostik SL C980 XPS?

To produkt klasy premium stworzony z myślą o profesjonalnych wykonawcach i wymagających inwestorach. Jej największe zalety to:

- **Bardzo szybkie wiązanie** – możliwość chodzenia już po 1 godzinie, pełne obciążenie po 4 godzinach,
- **Odporność na ścieranie i nacisk punktowy,**
- **Uniwersalne zastosowanie** wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- **Wysoka stabilność wymiarowa** i odporność na pękanie,
- **Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym,**
- **Możliwość aplikacji pompą** – idealna przy dużych powierzchniach,
- **Możliwość nakładania powłok żywicznych** i różnorodnych wykończeń dekoracyjnych.

Instrukcje użytkowe i zalecenia techniczne

Podczas aplikacji należy przestrzegać proporcji wody, nie dodawać wody po rozpoczęciu wiązania i unikać przeciągów oraz nadmiernego nagrzewania powierzchni. W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego należy je wyłączyć na 48 godzin przed aplikacją i ponownie uruchomić dopiero po dwóch dniach od zakończenia prac.

Trwałość i przechowywanie

Produkt zachowuje swoje właściwości przez **6 miesięcy od daty produkcji** w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Należy przechowywać go w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, chroniąc przed wilgocią i promieniowaniem słonecznym.

Dane techniczne masy samopoziomującej Bostik SL C980 XPS

Parametr	Wartość
Baza	Specjalne cementy, wypełniacze mineralne
Kolor	Szary
Ilość wody	4,5 l / 25 kg
Czas przydatności do użycia	20 minut
Możliwość chodzenia	po 1 godzinie
Pełne obciążenie	po 4 godzinach
Wytrzymałość na ściskanie	C40

Wytrzymałość na zginanie	F7
Zakres grubości warstwy	3-15 mm (do 50 mm z piaskiem)

Zastosowanie przemysłowe - przykładowe realizacje

Masa samopoziomująca do posadzek przemysłowych Bostik SL C980 XPS sprawdza się doskonale w:

- halach logistycznych o dużym obciążeniu wózków widłowych,
- parkingach z ruchem kołowym,
- pomieszczeniach produkcyjnych,
- centrach handlowych i obiektach sportowych,
- magazynach wysokiego składowania.

Jej szybkie wiązanie minimalizuje przestoje technologiczne, co pozwala kontynuować prace lub użytkowanie powierzchni już po kilku godzinach od aplikacji.

Podsumowanie

Masa samopoziomująca do posadzek przemysłowych Bostik SL C980 XPS to zaawansowany technologicznie produkt zapewniający **gładką, trwałą i odporną powierzchnię** w krótkim czasie. Dzięki swojej wszechstronności, szybkości wiązania i wysokiej wytrzymałości stanowi idealne rozwiązanie dla profesjonalnych wykonawców posadzek przemysłowych i komercyjnych.