

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-sperrmortel-reprofilacja-betonu-zaprawa-naprawcza-p-75.html>



Uniwersalna zaprawa naprawcza - 25kg - Bostik BLOCK C583 TERRA LOCK

Cena brutto	101,00 zł
Cena netto	82,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30621654
Kod producenta	30621654
Kod EAN	4008373135660

Opis produktu

Uniwersalna zaprawa naprawcza Bostik BLOCK C583 TERRA LOCK to wysokiej jakości materiał cementowo-polimerowy przeznaczony do wszechstronnych napraw powierzchni betonowych, tynków i jastrychów. Charakteryzuje się znakomitą **przyczepnością**, **wodoodpornością** oraz **łatwością aplikacji**, dzięki czemu stanowi niezawodne rozwiązanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.

Charakterystyka i zalety produktu

- **Uniwersalne zastosowanie** - do napraw ścian, podłóg, cokołów i powierzchni narażonych na wilgoć.
- **Odporność na wodę morską** i środowisko wilgotne - idealna do pomieszczeń mokrych oraz na zewnątrz.
- **Wysoka wytrzymałość mechaniczna** - odporność na ściskanie $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ oraz na zginanie $\geq 7 \text{ N/mm}^2$.
- **Niskie skurcze** ($\leq 0,75 \text{ mm/m}$), co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć.
- **Możliwość nakładania hydroizolacji** bitumicznej lub hybrydowej po utwardzeniu.
- **Łatwe przygotowanie** - wystarczy wymieszać z wodą, a dla lepszej elastyczności można dodać [Bostik MIX A793 Emulsion](#).
- **Krótki czas wiązania** - około 5 godzin, a możliwość dalszych prac już po 4 godzinach.

Zastosowanie uniwersalnej zaprawy naprawczej

Produkt **Bostik BLOCK C583 TERRA LOCK** został opracowany do wykonywania szerokiego zakresu prac remontowych i naprawczych. Świetnie sprawdza się:

- do **naprawy ubytków w betonie** i jastrychach,
- do **wypełniania niepracujących pęknięć** i rys,
- jako **tynk cementowy** w pomieszczeniach wilgotnych,
- do **formowania faset** w narożach i połączeniach ścian z posadzką,
- do **napraw cokołów i stref przyziemia**.

Po pełnym utwardzeniu zaprawa tworzy trwałą, odporną na wodę i uszkodzenia mechaniczne powierzchnię, którą można pokryć powłokami **hydroizolacyjnymi** - zarówno bitumicznymi, jak i hybrydowymi.

Parametry techniczne produktu

Właściwość	Wartość
Baza	cement, polimery, dodatki hydrofobowe
Kolor	szary

Gęstość	1,8 kg/l
Uziarnienie	maks. 2 mm
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 40 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie	≥ 7 N/mm ²
Skurcz liniowy	≤ 0,75 mm/m
Czas schnięcia	około 2 godziny
Czas wiązania	około 5 godzin
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C
Zużycie	ok. 1,8 kg/l lub 2 kg/mb przy warstwie 5 cm
Ilość wody zarobowej	ok. 3 l na 25 kg
Pełne obciążenie	po 1 dniu
Opakowanie	worek 25 kg

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być **czyste, stabilne i nośne**, wolne od kurzu, tłuszczów i mleczka cementowego. Przed nałożeniem zaprawy zaleca się zwilżenie powierzchni wodą lub zastosowanie **Bostik MIX A793 EMULSION** jako emulsji zwiększającej przyczepność.

Sposób użycia

1. Wsyp zawartość worka do czystego pojemnika.
2. Dodaj odpowiednią ilość wody (ok. 3 litry na 25 kg zaprawy).
3. Wymieszaj do uzyskania jednorodnej konsystencji.
4. W razie potrzeby część wody zastąp emulsją Bostik MIX A793, aby zwiększyć elastyczność i odporność zaprawy.
5. Nałóż zaprawę szpachlą ze stali nierdzewnej, wyrównaj powierzchnię i pozostaw do związania.
6. Po aplikacji chroń powierzchnię przed mrozem, deszczem i nadmiernym wysychaniem.

Czas schnięcia i warunki aplikacji

Czas schnięcia **uniwersalnej zaprawy naprawczej** zależy od temperatury i wilgotności otoczenia, zwykle mieści się w przedziale **2-4 godzin**. Produkt może być użytkowany po jednym dniu, a kolejne warstwy lub powłoki hydroizolacyjne można nakładać po 4 godzinach.

Przechowywanie i trwałość

Okres przydatności do użycia wynosi **12 miesięcy** od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wilgocią i mrozem.

Dlaczego warto wybrać Bostik BLOCK C583?

Produkt został opracowany przez **Bostik** - światowego lidera w dziedzinie chemii budowlanej, znanego z innowacyjnych i trwałych rozwiązań w zakresie napraw, uszczelnień i hydroizolacji. **Uniwersalna zaprawa naprawcza** BLOCK C583 to połączenie **łatwości użycia, szybkości działania i wysokich parametrów technicznych**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w codziennej pracy fachowców.

Podsumowanie zalet

- doskonała przyczepność do betonu i tynków,
- wysoka odporność na działanie wody i soli,
- możliwość pokrywania powłokami hydroizolacyjnymi,
- krótki czas schnięcia i wiązania,
- prosty sposób przygotowania i aplikacji,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i trwałość.

Wybierając **uniwersalną zaprawę naprawczą Bostik BLOCK C583**, inwestujesz w niezawodne i długotrwałe rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w drobnych naprawach, jak i w profesjonalnych zastosowaniach budowlanych.