

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-stix-a970-elctro-klej-elektroprzewodzacy-do-wykładzin-p-555.html>



Bostik STIX A970 ELCTRO - Klej elektroprzewodzący do wykładzin

Cena brutto	530,00 zł
Cena netto	430,89 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kluczowe korzyści:

- Elektroprzewodzący
- Mocne żebro kleju
- Niska emisja LZO (klasa A+)
- Łatwy w aplikacji

Opis produktu:

Elektroprzewodzący klej dyspersyjny do układania wykładzin podłogowych.

Zastosowanie:

Klej szczególnie przeznaczony do pomieszczeń wymagających eliminacji obciążeń elektrostatycznych, takich jak pomieszczenia IT, zakłady sprzętu elektronicznego, laboratoria, centra telekomunikacyjne i szpitale.Nadaje się do okładzin: elektroprzewodzących wykładzin PVC, linoleum, wykładzin kauczukowych, wykładzin tekstylnych igłowanych (elektroprzewodzących).

Rodzaje powierzchni:

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego).

Rodzaje powierzchni:

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Usunąć stare

okładziny. Do układania wykładzin podłogowych z PVC, linoleum, gumy i tekstyliów nie jest wymagane przygotowanie podłogi przewodzącym gruntem. Zgodnie z zaleceniami producentów posadzki klej należy kleić na taśmie (siatce) miedzianej. Minimalne wymagania na 30 m² powierzchni pomieszczenia to 1 wstęga miedziana. Całość musi zostać prawidłowo uziemiona przez elektryka.

Sposób użycia:

Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać. Klej należy równomiernie rozprowadzić przy pomocy pacy zębatej. Następnie w przeciągu 15 minut ułożyć wykładzinę na mokre łożo klejowe i dokładnie docisnąć, tak aby klej dobrze rozprowadził się po spodniej stronie. Po około 45-60 minutach należy ponownie docisnąć wykładzinę. Spoinowanie fug można wykonać po 24 godzinach od przyklejenia wykładziny. Klejenie linoleum: natychmiast lub maksymalnie w ciągu 10 minut ułożyć wykładzinę na łożo klejowe i dokładnie docisnąć, tak aby nie wytworzyły się pęcherze powietrza. Po około 30 minutach docisnąć ponownie wykładzinę i sprawdzić, czy nie ma pęcherzy powietrza, a jeśli to konieczne obciążyć końce wykładziny na czas schnięcia. Spoinowanie – najwcześniej po 48 godzinach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 12 kg