

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/ekor-74-bt-jednoskladnikowa-masa-bitumiczno-lateksowa-p-231.html>



EKOR 74 BT jednoskładnikowa masa bitumiczno-lateksowa

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł

Opis produktu

EKOR 74 BT jednoskładnikowa masa bitumiczno-lateksowa na bazie wody. Nie zawiera rozpuszczalników. Aplikowany na powierzchnie pionowe nie spływa. Po wyschnięciu wykazuje znaczną elastyczność, odporność na zamarzanie i odmarzanie oraz pełną odporność na stały kontakt z wodą, także pod ciśnieniem. Wysoka zawartość suchej masy gwarantuje uzyskanie trwałej, mocnej i odpornej na substancje agresywne zawarte w gruncie powłoki ochronnej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

EKOR 74BT wykazuje znaczną przyczepność do podłoży budowlanych takich jak beton, keramzytobeton, gazobeton, cegły ceramiczne i silikatowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, drewno, płyty drewnopochodne, stal, blachy powlekane, płyty kartonowogipsowe, styropian, styrodur, poliuretan, papy, styropapy itp. Nadaje się na podłoża zwarte, nasiąkliwe, gładkie lub porowate. Emulsję stosuje się do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych ścian i słupów fundamentowych pod i nad ziemią, kanałów, tuneli itp. Nadaje się również na hydroizolację wewnętrznych powierzchni zbiorników wody technologicznej, kadzi, silosów. Można z niej wykonywać hydro- i paroizolację międzywarstwową tarasów, balkonów, stropów, posadzek a także stosować jako izolację podposadzkową. Doskonale kryje rysy skurczowe i pęknięcia podłoża, można stosować na powierzchnie suche i wilgotne. Emulsję można używać do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych, a po wtopieniu pomiędzy kolejne warstwy odpowiedniej tkaniny technicznej lub siatki może stanowić samodzielną powłokę ochronną na dachach. W tym przypadku zalecamy stosowanie posypek dachowych na świeżą warstwę hydroizolacji. Po zagęszczeniu emulsji dodatkiem cementu uzyskuje się zaprawę do przyklejania na podłożach mineralnych lub bitumicznych ocieplających płyt ze styropianu lub styroduru.

Nie nadaje się do bezpośredniego oklejania płytkami ceramicznymi przy użyciu klejów cementowych. Hydroizolacja z EKOR 74BT nie jest odporna na ciśnienie negatywne (odrywające). Przed zastosowaniem emulsji wskazane są konsultacje z Działem Technicznym producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20kg