

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/ekor-algit-do-usuwania-glonow-alg-grzybow-i-porostow-p-233.html>

EKOR ALGIT - 5l - do usuwania glonów, alg, grzybów i porostów

Cena brutto	75,90 zł
Cena netto	61,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	500205
Kod producenta	500205
Kod EAN	5908313292806

Opis produktu

EKOR ALGIT do usuwania glonów, alg, grzybów i porostów

EKOR ALGIT to zaawansowany, gotowy do użycia preparat przeznaczony do profesjonalnego usuwania glonów, alg, grzybów i porostów z różnorodnych powierzchni budowlanych i przemysłowych. Jego formuła opracowana została z myślą o skutecznej dezynfekcji i czyszczeniu elewacji, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów oraz innych powierzchni narażonych na degradację mikrobiologiczną. Preparat stanowi niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje skutecznego środka do walki z uporczywymi zanieczyszczeniami biologicznymi, które nie tylko szpecą wygląd budynku, ale mogą również prowadzić do uszkodzeń strukturalnych.

Skuteczność produktu opiera się na połączeniu dwóch aktywnych substancji: oktyloizotiazoliny (OIT) oraz chlorku benzalkoniowego (BAC). Ta synergia zapewnia szerokie spektrum działania, eliminując większość mikroorganizmów spotykanych w budownictwie, w tym glony, algi, grzyby pleśniowe oraz porosty. Preparat EKOR ALGIT nadaje się do stosowania na różnorodnych podłożach, takich jak beton, kamień naturalny, cegła, tynki cementowe, cementowo wapienne, akrylowe, silikonowe i mineralne, a także na elewacjach w systemach ociepleń ETICS. Jest szczególnie zalecany do oczyszczania powierzchni przed planowanym malowaniem lub nakładaniem nowych tynków, ponieważ zapewnia długotrwałą ochronę przed ponownym skażeniem.

Aplikacja

Aplikacja preparatu jest niezwykle prosta. Produkt dostarczany jest w formie gotowej do użycia, bez konieczności rozcieńczenia. Przed nałożeniem zaleca się wstępne oczyszczenie powierzchni z luźnych zanieczyszczeń, takich jak pył, kurz czy mech, najlepiej przy użyciu silnego strumienia wody. Po wyschnięciu podłoża, EKOR ALGIT nanosi się za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub metodą natryskową, aż do pełnego nasycenia oczyszczanego obszaru. Kluczowym etapem jest odczekanie od 6 do 12 godzin, aby substancje aktywne mogły głęboko wnikać i zadziałać. Po tym czasie powierzchnię należy dokładnie słucać rozproszonym strumieniem wody, na przykład z myjki ciśnieniowej. W przypadkach silnego skażenia proces można powtórzyć, aby uzyskać optymalny efekt, który jest zwykle widoczny po około 3 dniach od zastosowania.

Preparat EKOR ALGIT charakteryzuje się wysoką wydajnością. Zalecane zużycie, gwarantujące skuteczność, to około 0,15 kg na metr kwadratowy. Produkt jest dostępny w praktycznych, 5 kilogramowych kanistrach, a jego okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 5°C do 25°C, z dala od dzieci.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkownika jest priorytetem. Podczas pracy z preparatem należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, okulary ochronne i odzież roboczą. W pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zapewnienie skutecznej wentylacji. Preparat działa drażniąco na skórę i oczy, może wywoływać reakcje alergiczne i jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, dlatego należy unikać jego przedostawania się do środowiska naturalnego. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy niezwłocznie przemyć dotknięte miejsce dużą ilością wody.