

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/emckrete-b-60-a-25kg-zaprawa-do-podlewek-napraw-betonu-oraz-do-kotwienia-p-780.html>


Emckrete B 60 A - 25kg - Zaprawa do podlewek, napraw betonu oraz do kotwienia

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	48100700371001007

Opis produktu

Podlewianie/ zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych. Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy prefabrykatami ew. pomiędzy prefabrykatami i świeżym betonem. Zgodnie z normą EN 206 nadaje się do zastosowania w następujących klasach ekspozycji: XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-4

Właściwości produktu

- Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
- Dobre właściwości samopłynięcia
- Wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość na zginanie i ściskanie
- Bardzo dobra przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni betonowych i murów
- Bezscurczowa
- Odporna na działanie mrozu oraz soli odladzających
- Nie zawiera chlorków

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Uziarnienie	mm	do 5	-
Grubość podlewki	mm	15-200	-
Ilość wody	l	2,5-2,75	na worek 25 kg
Czas urabialności w temp. 20°C	min.	30	-
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy	g/cm ³	od 2,2 do 2,4	-
Temperatura podczas stosowania	°C	≥ +5	temp. otoczenia i podłoża
Odległość samopłynięcia po 5 minutach	mm	> 550	-
Pęcznienie	%	0,1 - 1,0	-
Wytrzymałość na zginanie po 24 h po 3 dniach po 28 dniach	MPa	≥ 6,0 ≥ 7,0 ≥ 8,0	EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 24 h po 3 dniach po 28 dniach	MPa	≥ 45 ≥ 55 ≥ 65	EN 12190
Zużycie	kg/dm ³	2,09	-