

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/esco-fluat-srodek-neutralizujacy-szkodliwe-sole-budowlane-p-153.html>



ESCO-FLUAT - Środek neutralizujący szkodliwe sole budowlane

Cena brutto	59,72 zł
Cena netto	48,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	204146001

Opis produktu

Dzięki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostają przekształcone w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie. Przekształcanie soli środkiem ESCO-FLUAT jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynków renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje wędrówka łatworozpuszczalnych soli do świeżego tynku renowacyjnego w czasie wiązania.

Zastosowanie:

ESCO-FLUAT jest stosowany do prac pomocniczych przy renowacji zasolonych murów.

Obróbka:

Skażone i uszkodzone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Spoiny wykuć na głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Obrabiane powierzchnie powinny być najbardziej jak to możliwe suche.

Tak przygotowany mur należy 1-2 krotnie nasycić preparatem (w zależności od zasolenia i chłonności).

Nasycanie jednokrotne:

1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody

Nasycanie dwukrotne:

- 1. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 2 cz. obj. wody
- 2. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody

Miedzy zabiegami należy zachować co najmniej 7-godzinną przerwę. Ok. 24 godziny po ostatnim zabiegu powierzchnie należy jeszcze raz przetrzeć szczotką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10kg , 25kg