

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/fizelina-polipropylenowa-schomburg-aso-vlies-do-ochrony-izolacji-bitumicznych-opak-100m2-p-255.html>



## Fizelina polipropylenowa SCHOMBURG ASO VLIES do ochrony izolacji bitumicznych opak. 100m2

Cena brutto **692,49 zł**

Cena netto **563,00 zł**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- włóknina polipropylenowa o wysokiej odporności na rozrywanie
- odporność na wszystkie występujące w gruncie substancje szkodliwe
- specjalna struktura flizeliny gwarantuje trwałe połączenie z warstwą uszczelniającą
- wspomaga wysychanie

Zastosowania: Flizelinę ASO-Systemvlies-02 nakłada się na izolacje wykonane przy użyciu produktów COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K, COMBIDIC-2K-CLASIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM. Chroni ona powłoki izolacyjne przed uszkodzeniem spowodowanym przesuwanymi albo zapadającymi się płytami ochronnymi i drenażowymi, oraz przed działaniem silnego promieniowania słonecznego.

Aplikacja: Flizelinę ASO-Systemvlies-02 należy przyciąć na odpowiednią długość. Przykrój układa się we właściwym położeniu na płaskiej, jeszcze świeżej powłoce i dociska gładką pacą lub podobnym narzędziem, tak aby nie pozostały fałdy i pęcherze powietrza. Poszczególne pasy flizeliny powinny być układane na styk. Elementy zabezpieczające i płyty ochronnodrenażowe przykleja się na flizelinie ASO-Systemvlies-02 przy użyciu produktów COMBIDIC.

#### Wskazówki:

- Wytrzymałość na rozrywanie zmniejsza się po długim przechowywaniu na otwartej przestrzeni.
- Flizelina ASO-Systemvlies-02 nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki. Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego WE!

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 1 szt.