

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/hertalan-ks-143-6-kg-klej-montazowy-do-membrany-epdm-p-1108.html>

Hertalan KS 143 - 6 Kg - Klej montażowy do membrany EPDM

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

HERTALAN KS 143 KLEJ POWIERZCHNIOWY 6KG

Hertalan KS 143 to profesjonalny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony do całościowego klejenia membran EPDM na dachach płaskich. Produkt zapewnia wyjątkowo mocne i elastyczne połączenie z różnorodnymi podłożami budowlanymi, gwarantując pełną stabilność układu dachowego.

Kluczowe właściwości

- Wydajność: **ok. 250 g/m² (w zależności od porowatości podłoża)**
- Czas schnięcia (otwarty): **ok. 15 - 30 minut**
- Baza materiałowa: **Poliuretan (PU)**

Zastosowanie

Produkt **idealnie sprawdza się do całościowego przyklejania systemów EPDM na płaskich połaciach dachowych**, w szczególności do podłoży takich jak beton, drewno, blacha trapezowa oraz dedykowane płyty termoizolacyjne (np. PIR/PUR z welonem szklanym). Dzięki swojej formule, klej **gwarantuje pewne przyleganie membrany nawet na bardzo dużych powierzchniach**, skutecznie zabezpieczając pokrycie przed niszczącymi siłami ssącymi wiatru.

Charakterystyka techniczna

- **Typ kleju:** Jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza
- **Przeznaczenie:** Klejenie poziome (powierzchniowe) membran EPDM
- **Waga opakowania:** 6 kg
- **Temperatura aplikacji:** Od +5°C do +30°C
- **Metoda nanoszenia:** Wałek malarski (z krótkim włossem) lub natrysk
- **Odporność po związaniu:** Pełna odporność na starzenie i ekstremalne wahania temperatur

Dlaczego warto?

- **Szybkie tempo prac:** Łatwa i płynna aplikacja za pomocą wałka na dużych powierzchniach znacząco przyspiesza proces układania membrany EPDM, oszczędzając czas na budowie.
- **Ekonomiczne zużycie:** Wysoka wydajność kleju pozwala na pokrycie dużej połaci dachu z jednego opakowania, co wymiennie optymalizuje koszty materiałowe inwestycji.
- **Trwałość na lata:** Elastyczna spoina poliuretanowa trwale łączy EPDM z podłożem, kompensując naprężenia termiczne i zapobiegając odpajaniu się powłoki - robisz raz, a dobrze.
- **Uniwersalność:** Jeden preparat do wielu popularnych podłoży dachowych eliminuje konieczność dobierania i kupowania różnych klejów na tej samej budowie.

Zawartość zestawu

Oryginalnie zamknięta puszka zawierająca 6 kg kleju powierzchniowego Hertalan KS 143.

Czas zachowania plastyczności jest w dużym stopniu zależny od danych temperatur zewnętrznych. W razie deszczu nie nakładać kleju w ilości większej uniemożliwiającej jej obróbkę w ciągu 5-20 minut. Przy wyższych temperaturach czas zachowania plastyczności może ulec znacznemu skróceniu.